

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Panan Alu CCT Black DIM

PANAN® Alu CCT | Candelários de mesa em alumínio com tonalidade ajustável



Áreas de Aplicação

- Áreas Domésticas
- Mesas, secretárias

Vantagens do Produto

- Temperatura de cor ajustável para múltiplas aplicações
- Fornece luz em branco frio para um ambiente mais ativo e em branco quente para um ambiente mais descontraído
- Comutação e regulação em três patamares com sensor ao toque na base da luminária
- Em alumínio de alta qualidade

Características do Produto

- Candelário de mesa com design minimalista e cabeça da luminária ajustável
- Tonalidade ajustável: 3000 K, 4300 K, 6000 K
- Material: Alumínio (Corpo), Policarbonado (Difusor)



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	7,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	70,000 mA
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	310 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	680 lm
Rendimento luminoso	44 lm/W
Temperatura de cor	3000...6500 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro / luz do dia
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Ângulo de abertura	100 °

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	407,00 mm
Largura	170,00 mm
Altura	430,00 mm
Peso do produto	718,00 g
Comprimento do cabo	1800 mm



PANAN ALU CCT BK

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	L ALUMINIUM ACRYLONITRILE BUTA
Material do difusor	Plastic
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Mesa
Aplicação	Interior
Ajustável	Sim
Módulos LED substituíveis	Não substituível
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / EAC
--------	----------

Equipamento / Acessórios

– Adaptador externo para tensão de rede incluído (compr. cabo: 1.5 m)

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Document name
 User Instruction	PANAN ALU CCT BK
 Declarations of conformity	PANAN ALU CCT BK

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075321281	Folding box 1	176 mm x 176 mm x 446 mm	901.00 g	13.82 dm ³
4058075321298	Shipping box 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	4048.00 g	61.95 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.