

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

CONNECTED SENSOR REMOTE

SubstiTUBE® Connected Sensor Remote | Telecomando Connected Sensor para Connected Sensor HB e LB LEDVANCE



Vantagens do Produto

- LEDVANCE Connected Sensor - Controlo remoto para fácil instalação
- 3 anos de garantia

Características do Produto

- Compatível com LEDVANCE Connected Sensor HB e LB (Ger 2)
- Bateria incluída (lítio, 3 V)



DADOS TÉCNICOS


DADOS ELÉTRICOS

Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
Frequência da rede	50...60 Hz

Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	15 °
--------------------	------

DIMENSÕES & PESO



Peso do produto	60,00 g
-----------------	---------

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Quantidade de mercúrio	0.0 mg
Sem mercúrio	Sim

ATRIBUTOS

Dimmable	No
----------	----

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP20
Normas	CE

Categorizações específicas de cada país

Referência do pedido	CONNECTED SENSO
----------------------	-----------------

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

Comprimento	58,0 mm
-------------	---------

Altura (incl.luminárias cilind.)	8.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	94.00 mm

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction Connected Sensor Remote

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075374034	Folding box 1	16 mm x 71 mm x 136 mm	24.00 g	0.15 dm ³
4058075374041	Shipping box 10	143 mm x 78 mm x 172 mm	277.00 g	1.92 dm ³
4058075396357	Shipping box 60	486 mm x 156 mm x 192 mm	1830.00 g	14.56 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.