

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

ENDURA STYLE PLATE Wall 12W

ENDURA STYLE PLATE | Candeeiros de parede em aço inox para iluminação indireta



Áreas de Aplicação

- Fachadas de edifícios
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões

Vantagens do Produto

- Instalação simples e rápida
- Eficiente energeticamente graças à tecnologia LED

Características do Produto

- Luminárias LED para exterior, de elevado fluxo e funcionais
- Disponíveis com e sem sensor
- Corpo em aço inox
- Tipo de proteção: IP44



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


| | |
|-----------------------------|---------------|
| Potência nominal | 12,00 W |
| Tensão nominal | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50...60 Hz |
| Fator de potência λ | $\geq 0,5$ |
| Grau de proteção | II |
| Modo de funcionamento | Mains voltage |

Dados Fotométricos

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Fluxo luminoso | 600 lm |
| Rendimento luminoso | 50 lm/W |
| Temperatura de cor | 3000 K |
| Tonalidade (designação) | Warm White |
| Índice de reprodução de cor Ra | ≥ 80 |
| Desvio padrão de combinação de cores | < 6 sdcn |
| Ângulo de abertura | 108 ° |

DIMENSÕES & PESO

| | |
|-----------------|-----------|
| Comprimento | 54.00 mm |
| Largura | 180.00 mm |
| Altura | 280.00 mm |
| Peso do produto | 670,00 g |



MATERIAIS & CORES

| | |
|----------------|-----|
| Cor do produto | Aço |
|----------------|-----|

| | |
|---------------------|--------------------|
| Cor do corpo | Steel |
| Material do corpo | Steel |
| Material do difusor | Polycarbonate (PC) |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

| | |
|---------------------------|-------------------------------|
| Temperatura ambiente | -20...+40 °C |
| Tipo de ligação | Terminal, 2 condutores (L, N) |
| Tipo de protecção | IP44 |
| Dimmable | No |
| Tipo de montagem | Surface |
| Local de montagem | Parede |
| Application environment | Outdoor |
| Módulos LED substituíveis | Não substituível |

Vida Útil

| | |
|------------------------------------|---------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 12500 |

CERTIFICADOS & NORMAS

| | |
|--------|-------------------------|
| Normas | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--------|-------------------------|

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DOWNLOADS

| DOWNLOADS | |
|---|----------------------------|
|  | User instruction |
|  | Documentos de licitação |
|  | Declarations of conformity |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4058075477858 | Folding box 1 | 60 mm x 185 mm x 290 mm | 741.00 g | 3.22 dm ³ |
| 4058075477865 | Shipping box 4 | 310 mm x 260 mm x 205 mm | 3282.00 g | 16.52 dm ³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.