

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS P -1000/930/5

LED STRIP P 1000 | Fitas LED de alto desempenho com 1000 lm/m para os mais elevados requisitos



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior
- Indústria
- Escritórios, lojas e salas de conferência
- Iluminação arquitetônica
- Iluminação decorativa

Vantagens do Produto

- Vastas opções de design devido às fitas LED compridas e flexíveis
- Fácil instalação, não são necessárias ferramentas para a ligação
- Fácil montagem em muitas superfícies lisas devido à fita autocolante
- Flexibilidade máxima devido à vasta gama de acessórios
- Conexão simples graças aos cabos integrados nos dois lados

Características do Produto

- Fita de LED flexível e cortável
- Unidade mínima de corte: 55.56 mm
- Vida útil (L70/B50): até 50.000 h a T_c máx.: 80°C
- Fluxo luminoso: 1000 lm/m
- Muito bom índice de restituição de cor R_a: > 90
- Consistência da cor inicial: < 3 SDCM
- Vasta gama de temperaturas de cor: de branco quente a branco luz do dia
- Regulável com os drivers adequados, ver também www.ledvance.com/dim

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	43.00 W
Potência nominal por metro	8,6 W
Tensão nominal	24 V
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
Corrente nominal	18500 mA

Dados Fotométricos

Rendimento luminoso	120 lm/W
Fluxo luminoso	4730 lm
Fluxo luminoso por metro	1030 lm
Temperatura de cor	3000 K
Índice de reprodução de cor Ra	90
Cor da luz do LED	Warm White
Tonalidade (designação)	Warm White
Desvio padrão de combinação de cores	<3 sdcn


Dados Luminotécnicos

Ângulo de abertura	120 °
Ang. Abert. Méd. (metade valor d	120.00 °

LED MODULE INFORMATION

Número de LEDs por metro	144
Número de LEDs por módulo	720

DIMENSÕES & PESO



Comprimento	5000.00 mm
Comprimento da menor unidade	55.56 mm
Comprimento do cabo	500.000
Largura	8.00 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	8.00 mm
Altura	1.50 mm

Altura (incl.luminárias cilind.)	1.50 mm
Secção de corte transversal	0,5 mm ²
LED pitch	6.94 mm
Distanciamento entre LEDs	Sim
Peso do produto	95,00 g

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
Temperatura máxima no ponto TC	80 °C

Vida Útil

Vida nominal	50000 h
--------------	---------

ATRIBUTOS

Dimmable	Yes ¹⁾
Lowest bending radius	30,0 mm
Self-adhesive	Sim

¹⁾ Regulável com os drivers adequados, ver também www.ledvance.pt/dim

CERTIFICADOS & NORMAS

Selo de aprovação	CE / TUV / ENEC
Grau de proteção	III
Tipo de protecção	IP00
Energy class of contained Light source	E
Resist. amb. Marít., conf.IEC 60068-2-52	Não
Resistente aos UV, conf. IEC 60068-2-52	Não

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

EPREL ID	1032237
Model number	AC37942

EQUIPMENT / ACCESSORIES

– Conectores, perfis e difusores para várias opções de montagem

DOWNLOADS

DOWNLOADS	
	User instruction

DOWNLOADS	
	Addon Technical Information
	Declarations of conformity
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075707573	Folding box 1	242 mm x 242 mm x 26 mm	426.00 g	1.52 dm³
4058075707580	Shipping box 30	450 mm x 420 mm x 230 mm	7243.00 g	43.47 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.