

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DL IP44 FRAME DN 90 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Moldura de instalação saliente para Downlight IP44



### Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas
- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Lojas
- Casas de banho

### Vantagens do Produto

- Facilmente instável

### Características do Produto


- Estojo em policarbonato resistente
- Acessórios de montagem incluídos



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	90 mm
Altura	47 mm
Peso do produto	50,00 g



DL IP44 FRAME DN 90



MATERIAIS & CORES


Cor do produto	branco
Cor do corpo	branco
Material do corpo	Polycarbonato (PC)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	UI DL IP44 FRAME DN
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration of Conformity DOWNLIGHT IP44 DN WT


Textos descritivos	Document name
 Documentos de licitação	DOWNLIGHT IP44 FRAME DN 90 WT-pt

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075709881	Folding box 1	95 mm x 53 mm x 99 mm	74.00 g	0.50 dm³
4058075709898	Shipping box 10	279 mm x 200 mm x 115 mm	865.00 g	6.42 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.