

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO DL IP44 FRAME DN 115 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Moldura de instalação saliente para Downlight IP44



Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias com lâmpadas fluorescentes compactas
- Iluminação em geral
- Áreas públicas
- Escadarias
- Corredores
- Lojas
- Casas de banho

Vantagens do Produto

Facilmente instável

Características do Produto


- Estojo em policarbonato resistente
- Acessórios de montagem incluídos



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	115 mm
Altura	47 mm
Peso do produto	65,00 g





MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Cor do corpo	branco
Material do corpo	Policarbonato (PC)

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Teto

DOWNLOADS

	Documentos e certificados	Document name
PDF	User Instruction	UI DL IP44 FRAME DN


Declarations Of Conformity UKCA	nformity DOWNLIGHT IP44 DN WT
Textos descritivos Document name	
Documentos de licitação DOWNLIGHT IP44 FRA	AME DN 115 WT-pt

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075709904	Folding box 1	120 mm x 53 mm x 124 mm	92.00 g	0.79 dm ³
4058075709911	Shipping box 10	279 mm x 250 mm x 140 mm	1099.00 g	9.77 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.