

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LEDinestra 40 200° 6 W/2700K S14d

LEDinestra | Lâmpadas LED tubulares



### AREAS DE APLICAÇÃO

- Ideal para iluminação de espelhos
- Hotéis, restaurantes
- Aplicações domésticas
- Aplicações de exterior apenas em luminárias apropriadas

### BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- Longa vida útil até 15.000 horas
- Baixo consumo de energia
- Boa restituição de cor

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Alternativa LED às lâmpadas incandescentes tubulares
- Iluminação uniforme
- Lâmpadas sem mercúrio
- Ampola em vidro




**DADOS TÉCNICOS****Dados Elétricos**

<b>Potência nominal</b>	6,00 W
<b>Potência nominal</b>	6,00 W
<b>Tensão nominal</b>	220...240 V
<b>Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)</b>	300
<b>Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)</b>	500
<b>Frequência de operação</b>	50...60 Hz
<b>Corrente elétrica de entrada</b>	0,6 A
<b>Lâmpada equivalente</b>	40 W

**Dados fotométricos**

<b>Manutenção de Lumen (fim vida nominal)</b>	0,70
<b>Tonalidade (designação)</b>	Warm White
<b>Temperatura de cor</b>	2700 K
<b>Fluxo luminoso</b>	470 lm
<b>Índice de reprodução de cor Ra</b>	>80
<b>Fluxo luminoso nominal</b>	470 lm

**Dimensões e peso**

<b>Comprimento</b>	500,0 mm
--------------------	----------

**Temperaturas e condições de funcionamento**

<b>Temperatura ambiente</b>	0...+30 °C
<b>Temperatura máxima no ponto TC</b>	50 °C

**Espectativa de Vida**

<b>Vida nominal</b>	15000 h
<b>Vida</b>	15000 h

Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
------------------------------------	--------

## Informação adicional do produto

Soquete (base)	S14d
Sem mercúrio	Sim

## Atributos

Dimerizável	Não
-------------	-----

## Normas e Certificações

Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Classe de eficiência energética	A+

## Categoria específica para o país

ILCOS	DRL/F-6/827-230-S14D-29/500
Referência do pedido	LEDINESTRA40 6W

## DADOS DE LOGÍSTICA

Código do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075817791		33 mm x 50 mm x 507 mm	172,00 g	0.84 dm <sup>3</sup>
4058075817807		570 mm x 215 mm x 155 mm	1665,00 g	19.00 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## REFERÊNCIAS / LINKS

Para garantia, consulte

- ▶ [www.ledvance.pt/garantia](http://www.ledvance.pt/garantia)

## RETRATAÇÃO

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.