

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## DULUX LED T/E13 HF & AC MAINS V 6W 830 GX24Q-1

DULUX LED T/E HF & AC MAINS V | Substituição LED para CFLni com casq. 4-pin GX24q para funcionamento com ECG e tensão de rede AC



### Áreas de Aplicação

- Iluminação em geral dentro de temperaturas ambiente de -20...+45 °C
- Supermercados e lojas de departamentos
- Passagens e corredores
- Hotéis, restaurantes

### Vantagens do Produto

- Instalação fácil
- Baixo consumo de energia
- Fácil substituição graças do design compacto
- É possível o funcionamento diretamente à tensão de alimentação 230 V AC

### Características do Produto

- LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in ECG luminaires or on AC mains
- Vida útil: até 30.000 h
- Casquilho de quatro pinos GX24q
- Base rotativa em torno do seu eixo longitudinal ( $\pm 90^\circ$ )
- Tipo de proteção: IP20
- Lâmpadas sem mercúrio



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Potência nominal                           | 6 W                                                      |
| Potência do Sistema                        | 6.00 W                                                   |
| Tensão nominal                             | 220...240 V                                              |
| Modo de funcionamento                      | Fonte elétrica (ECG), Tensão de rede em AC <sup>1)</sup> |
| Lâmpada equivalente                        | 13 W                                                     |
| Corrente nominal                           | 26 mA                                                    |
| Tipo de corrente                           | Corrente alternada (AC)                                  |
| Corrente elétrica de entrada               | 3 A                                                      |
| Indicado para corrente de entrada DC       | Sim                                                      |
| Tensão de entrada DC                       | 186...260 V <sup>2)</sup>                                |
| Frequência de operação                     | 50/60 Hz                                                 |
| Frequência da rede                         | 50/60 Hz                                                 |
| Número máximo de lâmpadas por d 10 A (B)   | 150                                                      |
| Nº máx. de lâmpadas no disjuntor. 16 A (B) | 240                                                      |
| Distorção harmónica total                  | ≤ 30 %                                                   |
| Fator de potência λ                        | > 0,90                                                   |

1) Verifique a compatibilidade do ECG em [ledvance.com/compatibility](https://www.ledvance.com/compatibility)  
2) Faixa de tensão permitida

Dados Fotométricos

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Fluxo luminoso                         | 630 lm        |
| Fluxo luminoso nominal útil 90°        | 630 lm        |
| Rendimento luminoso                    | 105 lm/W      |
| Manutenção de Lumen (fim vida no       | 0.70          |
| Tonalidade (designação)                | Branco quente |
| Temperatura de cor                     | 3000 K        |
| Índice de reprodução de cor Ra         | 80            |
| Tonalidade da luz                      | 830           |
| Desvio padrão de combinação de cores   | ≤6 sdcn       |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)         | 1.0           |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM) | 0.4           |



EPREL data spectral diagram PROF  
LEDr 3000K

Dados Luminotécnicos

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Ângulo de abertura          | 120 °    |
| Tempo de aquecimento (60 %) | < 0.50 s |
| Tempo de ligamento          | < 0.5 s  |

DIMENSÕES & PESO



|                  |           |
|------------------|-----------|
| Comprimento      | 102.80 mm |
| Diâmetro         | 45,00 mm  |
| Diâmetro do tubo | 45,0 mm   |
| Diâmetro máximo  | 45 mm     |
| Peso do produto  | 80,00 g   |

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente           | -20...+45 °C |
| Temperatura máxima no ponto TC | 65 °C        |

Vida Útil

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 200000  |
| Manutenção do fluxo no final de    | 0.70    |
| Índice de mortalidade em 6.000 h   | ≥ 0.90  |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                |         |
|----------------|---------|
| Soquete (base) | GX24q-1 |
|----------------|---------|

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Quantidade de mercúrio | 0.0 mg |
| Sem mercúrio           | Sim    |
| Design / versão        | Fosca  |

ATRIBUTOS

|           |     |
|-----------|-----|
| Regulável | Não |
|-----------|-----|

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Classe de eficiência energética          | F 1)            |
| Consumo de energia                       | 6.00 kWh/1000h  |
| Tipo de protecção                        | IP20            |
| Normas                                   | CE / EAC / UKCA |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778 | RG0             |

1) Classe de Eficiência Energética (EEC) na escala A (a mais eficiente) a G (a menos eficiente)

Categorizações específicas de cada país

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Referência do pedido | DULUX LED T/E13 |
|----------------------|-----------------|

DADOS LOGÍSTICOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura de armazenagem | -20...+80 °C |
|----------------------------|--------------|

Dados do Regulamento de Etiquetagem Energética conforme EU 2019/2015

|                                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia de iluminação utilizada                              | LED          |
| Não direcional ou direcional                                    | NDLS         |
| Tensão de rede ou não indicado para tensão de rede              | MLS          |
| Tipo de casquilho da fonte de luz (ou outra interface elétrica) | GX24q-1      |
| Fonte de luz conectada (CLS)                                    | Não          |
| Fonte de luz com alternância de cor                             | Não          |
| Envelope                                                        | Não          |
| Fonte de luz de elevada luminância                              | Não          |
| Proteção anti-encandeamento                                     | Não          |
| Temperatura de cor semelhante                                   | SINGLE_VALUE |
| Consumo em Standby                                              | 0 W          |
| Indicação de potência equivalente                               | Não          |
| Comprimento                                                     | 102,80 mm    |
| Altura (incl.luminárias cilind.)                                | 45.00 mm     |
| Largura (incl.luminárias redondas)                              | 45.00 mm     |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Coordenada de cromaticidade x                        | 0.433      |
| Coordenada de cromaticidade y                        | 0.403      |
| R9 Índice Restituição de Cor                         | 0.00       |
| Correspondência com o ângulo de feixe                | SPHERE_360 |
| Factor de Sobrevivência                              | 0.90       |
| Factor de depreciação                                | 0.90       |
| Fonte de luz LED substitui fonte de luz fluorescente | Não        |
| EPREL ID                                             | 1404788    |
| Referência do modelo                                 | AC46446    |

Aviso de Segurança

- Always check the latest update of the compatibility list available on [www.ledvance.com/ecg-compatibility](http://www.ledvance.com/ecg-compatibility).
- Não indicado para funcionamento com balastro convencional
- A gama de temperatura de funcionamento do DULUX LED é limitada. Em caso de dúvida sobre a adequação da aplicação, meça a temperatura Tc máx no produto antes da instalação.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                           |                                 | Document name                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | User Instruction                | DULUX LED T/E HF V                            |
|  | Addon Technical Information     | Ballast compatibility DULUX LED Gen6 2023 May |
|  | Legal information               | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG            |
|  | Declarations of conformity      | DULUX LED                                     |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | DULUX LED                                     |
| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                             |                                 | Document name                                 |
|  | IES file (IES)                  | DULUX LED TE13 HF V 6W 830 GX24Q-1 LEDV       |
|  | LDT file (Eulumdat)             | DULUX LED TE13 HF V 6W 830 GX24Q-1 LEDV       |
|  | UGR file (UGR table)            | DULUX LED TE13 HF V 6W 830 GX24Q-1 LEDV       |
|  | LDC typ cone                    | DULUX LED TE13 HF V 6W 830 GX24Q-1 LEDV       |


| Ficheiros fotométricos e luminotécnicos                                           |                             | Document name                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
|  | LDC typ polar               | DULUX LED TE13 HF V 6W 830 GX24Q-1 LEDV     |
|  | Spectral power distribution | EPREL data spectral diagram PROF LEDr 3000K |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume   |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|----------|
| 4058075822214     | Folding box<br>1                   | 48 mm x 48 mm x 110 mm                     | 92.00 g    | 0.25 dm³ |
| 4058075822221     | Shipping box<br>10                 | 248 mm x 104 mm x 124 mm                   | 988.00 g   | 3.20 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.