

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## OFFICE LINE DOUBLE ROTATABLE 1.1M

### 42W 840

Office Line Double Rotatable | Luminária de teto para escritório, orientável com corda



#### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Escritórios em casa
- Iluminação geral interior
- Cozinhas, espaços de trabalho

#### Vantagens do Produto

- Design funcional e atrativo para aplicações em escritórios
- Fonte de luz orientável para iluminar individualmente a superfície de trabalho
- Opção de montagem saliente e suspensa para obter luz direta onde necessário
- Corda para ligar/desligar de forma fácil
- O comprimento da corda pode ser facilmente encurtado

#### Características do Produto

- Vida útil: até 30.000 h

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Potência nominal                            | 42,00 W                       |
| Tensão nominal                              | 220...240 V                   |
| Frequência da rede                          | 50...60 Hz                    |
| Corrente nominal                            | 180,000 mA                    |
| Corrente entrada T <sub>h50</sub>           | 1.5 µs                        |
| Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A    | 43                            |
| Número max. de luminárias por disjuntor C16 | 55                            |
| Fator de potência λ                         | > 0,90                        |
| Distorção harmónica total                   | < 20 %                        |
| Grau de proteção                            | II                            |
| Modo de funcionamento                       | Electronic control gear (ECG) |

Dados Fotométricos

|                                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| Fluxo luminoso                                   | 4000 lm            |
| Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas | 4975 lm            |
| Rendimento luminoso                              | 95 lm/W            |
| Temperatura de cor                               | 4000 K             |
| Tonalidade (designação)                          | Branco Neutro      |
| Índice de reprodução de cor Ra                   | ≥80                |
| Desvio padrão de combinação de cores             | 6 sdc <sub>m</sub> |
| Métrica de Cintilação (Pst LM)                   | <1                 |
| Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)           | <0.4               |
| Grupo segurança fotobiológica co EN62778         | RG1                |
| Ângulo de abertura                               | 98 °               |

DIMENSÕES & PESO

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Comprimento     | 1062,80 mm |
| Largura         | 119,00 mm  |
| Altura          | 102,20 mm  |
| Peso do produto | 1530,00 g  |



MATERIAIS & CORES

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Cor do produto                                   | Preto         |
| Cor do corpo                                     | Preto         |
| Material do corpo                                | Polycarbonato |
| Material do difusor                              | Polycarbonato |
| Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12 | 650 °C        |
| Quantidade de mercúrio                           | 0.0 mg        |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                                            |                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Temperatura ambiente                       | -20...+40 °C                            |
| Temperatura de armazenagem                 | -20...+80 °C                            |
| Tipo de ligação                            | Terminal botão de pressão, 2 condutores |
| Tipo de protecção                          | IP20                                    |
| Grau de protecção (impacto mecânico [PIM]) | IK06                                    |
| Regulável                                  | Não                                     |
| Tipo de montagem                           | Suspensão/Saliente                      |
| Local de montagem                          | Teto                                    |
| Aplicação                                  | Interior                                |
| Módulos LED substituíveis                  | Não substituível                        |
| Com fonte de luz                           | Sim                                     |

Vida Útil

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Vida mediana L70/B50 @ 25 °C       | 30000 h <sup>1)</sup> |
| Número de ciclos de Liga e Desliga | 15000                 |

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Normas                             | CE / EAC / UKCA |
| Temperatura de superfície limitada | Não             |

Equipamento / Acessórios

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                          |                  | Document name          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
|  | User Instruction | OFFICE LINE DOUBLE ROT |

| Documentos e certificados                                                         |                                 | Document name                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
|  | Legal information               | Legal Insert                 |
|  | Declarations of conformity      | CE Declaration Office Line   |
|  | Declarations Of Conformity UKCA | UKCA Declaration Office Line |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075830974     | Folding box<br>1                   | 116 mm x 141 mm x 1,102 mm                 | 1797.00 g  | 18.02 dm³ |
| 4058075830981     | Shipping box<br>4                  | 1,142 mm x 254 mm x 309 mm                 | 8553.00 g  | 89.63 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.