

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Decor Spot Mars CLICK-SELECT Black 4 Spot

DECOR SPOT MARS BLACK | Candeeiros para teto com focos ajustáveis e fontes de luz selecionáveis através de interruptor de parede



### Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Corredores, entradas, escadarias, salas de estar, caves
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Montagem saliente em tetos e paredes

### Vantagens do Produto

- Corpo de elevada qualidade com acabamento em branco ou preto mate
- Montagem fácil

### Características do Produto

- A família de candeeiros apresenta quatro versões com até 4 focos
- Interruptor On/Off na versão de 1 foco para fácil funcionamento
- Interruptor de 3 patamares (clique selecionar) para ligar a luz base e a principal em separado
- Cabeçotes ajustáveis



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	58,50 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	237,000 mA
Corrente elétrica de entrada	0,37 A
Corrente entrada $T_{h50}$	24 $\mu$ s
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	54
Número max. de luminárias por disjuntor C16	54
Fator de potência $\lambda$	> 0,90
Distorção harmónica total	< 70 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

## Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1800 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	5780 lm
Rendimento luminoso	31 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcn
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<10 %
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	$\leq$ 0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	290 °

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	713,00 mm
Largura	120,00 mm
Altura	148,00 mm
Peso do produto	2540,00 g



DECOR SPOT MARS 700MM 59W  
SEL

## MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	AÇO   ACRÍLICO
Material do difusor	Polycarbonato
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+40 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafusos, 2 polos (L, N)
Tipo de protecção	IP20
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK03
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Ajustável	Sim
Módulos LED substituíveis	Não substituível
Com fonte de luz	Sim

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h <sup>1)</sup>
Número de ciclos de Liga e Desliga	15000

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto

Disponível desde Fevereiro 2024

## Equipamento / Acessórios

– Acessórios para montagem completa e ligação incluídos

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Document name
 User Instruction	Decor Spot Mars
 Legal information	Decor Spot lights
 Declarations of conformity	CE Declaration Decor Spot Pluto

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075833999	Folding box 1	162 mm x 162 mm x 773 mm	2836.00 g	20.29 dm <sup>3</sup>
4058075834002	Shipping box 4	790 mm x 340 mm x 350 mm	12474.00 g	94.01 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.