

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

PL CMFT 1200 P 33W 830 U19 PS

PANEL COMFORT 1200 UGR<19 PS | Luminárias Panel com seletor de potência (PS) e reduzido encandeamento, retangulares 1200 x 300 mm para embutir em tetos modulares



Áreas de Aplicação

- Substituição direta para luminárias de embutir com lâmpadas fluorescentes
- Escritórios, salas de conferências
- Áreas de recepção, foyers, corredores, elevadores
- Adequado para sistemas de teto modulares com dimensões de 1200 x 300 mm

Vantagens do Produto

- Muito versátil devido às potências selecionáveis (Power Select - PS) no driver
- Conexão elétrica em ferramentas devido ao ligador com botão de pressão
- Possibilidade de repicagem com terminal de ligação incluído
- Economia de energia graças à elevada eficiência do sistema: até 130 lm/W
- Boa redução do encandeamento (UGR < 19)
- Elevada consistência de cor com SDCM 3
- As versões DALI possibilitam serviços alargados tais como a monitorização da energia e a manutenção à distância
- Driver externo para flexibilidade alargada e fácil instalação
- Baixa cintilação graças ao balastro eletrónico especial
- Possibilidade de Iluminação de Emergência com o Kit de Emergência LEDVANCE
- 5 anos de garantia

Características do Produto

- Moldura em alumínio extrudido



- Difusor em poliestireno
- Terminal de ligação 5 condutores, secção transversal do cabo até 5 x 2,5 mm²
- Luminárias disponíveis com driver on-off ou IoT-ready DALI-2
- Vida útil (L80/B10): 70.000 h (a 25 °C)

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	33 W / 28 W / 24 W ¹⁾
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	150,000 mA
Corrente elétrica de entrada	9 A
Corrente entrada T _{h50}	690 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	14
Nº. máx. de luminárias por disjunt C10 A	15
Número max. de luminárias por disjuntor C16	24
Fator de potência λ	> 0,90
Distorção harmónica total	< 20 %
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Driver LED externo

1) Para opções possíveis consultar a imagem da tabela de lumen/potência / As versões CRI80 da família Panel Comfort cumprem os requisitos técnicos mínimos de acordo com o programa de subsídios alemão BEG para luminárias com eficiência energética


Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	4320 lm / 3640 lm / 3120 lm ¹⁾
Rendimento luminoso	130 lm/W ¹⁾
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤3 sdc _m
Sem cintilações	Sim
Métrica de Cintilação (Pst LM)	<1
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	< 0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	90 °
UGR longitudinal	< 19


1) Para opções possíveis consultar a imagem da tabela de lumen/potência / As versões CRI80 da família Panel Comfort cumprem os requisitos técnicos mínimos de acordo com o programa de subsídios alemão BEG para luminárias com eficiência energética




PL CMFT 1200 24W 830 U19 PS




PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS




PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS
EM CONVERSION BOX




PL CMFT 1200 28W 830 U19 PS




PL CMFT 1200 24W 830 U19 PS



PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS




PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS
EM CONVERSION BOX



PL CMFT 1200 28W 830 U19 PS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	1195,00 mm
Largura	295,00 mm
Altura	11,00 mm
Peso do produto	2940,00 g



PL COMP 1200

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aço
Material do difusor	Polystyrene (PS)
Material da superfície emissora de luz	Poliestireno
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-10...+50 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal sem parafuso, 5 condutores (L, N, PE, DA+, DA-)
Tipo de protecção	IP40/IP20
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK02
Regulável	Não
Tipo de montagem	Embutido/Suspensão/Saliente
Local de montagem	Teto
Aplicação	Interior
Comprimento de montagem	1185 mm
Largura de montagem	285 mm
Profundidade de montagem	50,0 mm
Ajustável	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	100000 h ¹⁾
Vida mediana L80/B10 @ 25 °C	70000 h ¹⁾
Vida mediana L90/B10 @ 25 °C	48000 h
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BALASTRO

Corrente de saída	750 mA
ECG - Oscilação da corrente de saída	< 5 %
ECG - Comprimento	143 mm
ECG - Largura	49 mm
ECG - Altura	30 mm
Balastro recomendado	OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / CB / ENEC / UKCA / EAC / EPD
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não
EPD	LEDV-00012-V01.01-EN

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Função adicionada	MULTI SELECT
-------------------	--------------

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Product image	Product name	EAN
	PANEL 1200 CABLE EXT TWIST LOCK	4099854018510
	EM CONVERSION BOX	4058075237025
	PANEL 1200x300 RECESSED MOUNT FRAME	4058075472976
	PANEL 1200 Surface Mount Kit	4058075108820
	PANEL RECESSED MOUNT CLIPS VAL 4x	4058075409859

Product image	Product name	EAN
	PANEL Suspension Kit	4058075402928
	PANEL 1200 X 300 SF MOUNT KIT H70 VAL	4099854018497

Equipamento / Acessórios

- Disponíveis acessórios para várias opções de montagem
- Caixa de ligação com terminal de 5 polos incluído
- Corda de segurança para luminária incluída
- Suportes de segurança pré-instalados
- Driver externo incluído
- Disponível extensão de cabo DC twist lock em separado
- Adequado para a utilização com Emergency Conversion Box separada

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	PL CMFT 1200 P
	Legal information	LISO Insert Panel CMFT 1200 P
	Legal information	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Declarations of conformity	CE Declaration PL CMFT 1200 PS
	Declarations Of Conformity UKCA	UKCA Declaration PL CMFT PS
Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Document name
	IES file (IES)	PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS
	LDT file (Eulumdat)	PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS




Ficheiros fotométricos e luminotécnicos		Document name
	ULD file (DIALux)	PL CMFT 1200 P 33W 830 U19
	ROLF file (RELUX)	PL CMFT 1200 P 33W 830
	UGR file (UGR table)	PL CMFT 1200 24W 830 U19 PS
	UGR file (UGR table)	PL CMFT 1200 28W 830 U19 PS
	UGR file (UGR table)	PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS EM CONVERSION BOX
	UGR file (UGR table)	PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS
	LDC typ cone	PL CMFT 1200 24W 830 U19 PS
	LDC typ cone	PL CMFT 1200 28W 830 U19 PS
	LDC typ cone	PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS EM CONVERSION BOX
	LDC typ cone	PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS
	LDC typ polar	PL CMFT 1200 24W 830 U19 PS
	LDC typ polar	PL CMFT 1200 28W 830 U19 PS
	LDC typ polar	PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS EM CONVERSION BOX
	LDC typ polar	PL CMFT 1200 33W 830 U19 PS
Ficheiros CAD/BIM		Document name
	BIM_Revit_3D	PL_CMFT
	CAD_STEP_3D	PL_CMFT_1200
Textos descritivos		Document name
	Documentos de licitação	PANEL COMFORT 1200 UGR 19 PS 33W 830 U19 PS-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854004087	Folding box 1	37 mm x 344 mm x 1,347 mm	3392.00 g	17.14 dm³
4099854004094	Shipping box 4	1,352 mm x 167 mm x 379 mm	14280.00 g	85.57 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO CATÁLOGO



Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.