

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SP RING D133 WT

SPOT RING | Aros de remodelação para reduzir os cortes existentes nos tetos falsos

Áreas de Aplicação

- Remodelação de furações existentes em tetos falsos



Vantagens do Produto

- Retrofit: substituição de tradicionais spots de embutir por LEDVANCE SPOTs FIX ou ADJ na mais recente tecnologia LED
- Padronizar: Reduzir as furações existentes a um corte padrão de 68 mm
- Versátil: Aros de remate para abertura de teto de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm

Características do Produto


- Material: aço escovado
- Apenas indicado para LEDVANCE SPOTs com furação de teto com 68 mm
- Molas protegidas com almofadas de silicone



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	133 mm
Altura	3 mm
Peso do produto	62,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Aço

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de montagem	Embutida
Local de montagem	Teto
Diâmetro de montagem	68...115 mm

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	User Instruction	UI SP DK FIX P
	User Instruction	UI SP AIR FIX P
	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY

Textos descritivos		Document name
	Documentos de licitação	SPOT RING D133 WT-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854013355	SACO 1	135 mm x 135 mm x 3 mm	66.00 g	0.05 dm³
4099854013362	Shipping box 20	145 mm x 145 mm x 60 mm	1365.00 g	1.26 dm³
4099854013379	Caixa transporte 160	310 mm x 310 mm x 150 mm	1818.00 g	14.42 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.