

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SP RING D180 WT

SPOT RING | Aros de remodelação para reduzir os cortes existentes nos tetos falsos

Áreas de Aplicação

- Remodelação de furações existentes em tetos falsos



Vantagens do Produto

- Retrofit: substituição de tradicionais spots de embutir por LEDVANCE SPOTs FIX ou ADJ na mais recente tecnologia LED
- Padronizar: Reduzir as furações existentes a um corte padrão de 68 mm
- Versátil: Aros de remate para abertura de teto de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm

Características do Produto

- Material: aço escovado
- Apenas indicado para LEDVANCE SPOTs com furação de teto com 68 mm
- Molas protegidas com almofadas de silicone



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	180 mm
Altura	3 mm
Peso do produto	176,00 g



MATERIAIS & CORES

Cor do produto	branco
Material do corpo	Aço

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de montagem	Embutida
Local de montagem	Teto
Diâmetro de montagem	115...160 mm

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	User Instruction	UI SP DK FIX P
	User Instruction	UI SP AIR FIX P
	Declarations of conformity	CE Declaration of Conformity SPOTLIGHT ACCESSORY

Textos descritivos	Document name
 Documentos de licitação	SPOT RING D180 WT-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854013416	SACO 1	182 mm x 182 mm x 3 mm	180.00 g	0.10 dm³
4099854013423	Shipping box 20	365 mm x 185 mm x 240 mm	3935.00 g	16.21 dm³
4099854013430	Caixa transporte 60	580 mm x 385 mm x 270 mm	2345.00 g	60.29 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.