

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LED Bathroom Ceiling 300mm Chrome Click-CCT

Bathroom Ceiling CCT IP44 | Luminária com duas temperaturas de cor seleccionáveis no interruptor de parede



Áreas de Aplicação

- Aplicações de interior
- Casas de banho (IP44)

Vantagens do Produto

- Pode ser colocado em zonas húmidas (zona 2 e 3)
- A tonalidade da luz pode ser seleccionada entre duas temperaturas de cor

Características do Produto

- Tipo de proteção: IP44
- Temperatura de cor seleccionável com interruptor de parede (3000 K, 4000 K)



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	18,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	80,000 mA
Corrente elétrica de entrada	6,5 A
Corrente entrada T _{h50}	109 µs
Nº. máx. de luminárias por disjunt B16 A	103
Fator de potência λ	≥0,7
Grau de proteção	II
Modo de funcionamento	Mains voltage

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	1250 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	2200 lm
Rendimento luminoso	70 lm/W
Temperatura de cor	3000 ... 4000 K
Definição do controlo de referência da fonte de luz contida (Kelvin)	3000 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	≥80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc _m
Métrica de Cintilação (Pst LM)	≤1.0
Métrica de Efeito Estroboscópico (SVM)	≤0.4
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Ângulo de abertura	110 °

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	300,00 mm
Altura	47,00 mm
Peso do produto	1250,00 g



ORBIS DISC 30CM 18W
CLICKCCT IP44

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Cromado
Cor do corpo	Cromado
Material do corpo	Aluminum Steel
Material do difusor	Polystyrene (PS)
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Terminal de parafuso
Tipo de protecção	IP44
Grau de protecção (impacto mecânico [PIM])	IK08
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Aplicação	Interior
Módulos LED substituíveis	Não substituível
Com fonte de luz	Sim

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	30000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	30000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Número de fontes de luz	empty
-------------------------	-------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	ORBIS DISC 30 CLICK CCT
	Legal information	Legal insert LINEAR COMPACT AND ORBIS DISC
	Declarations of conformity	CE Declaration Orbis Disk
	Declarations Of Conformity UKCA	ORBIS DISC BAR CLICK CCT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854096136	Folding box 1	58 mm x 352 mm x 353 mm	1450.00 g	7.21 dm³
4099854096143	Shipping box 4	368 mm x 248 mm x 380 mm	6370.00 g	34.68 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.