

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

SP RING D100 BK

SPOT RING | Aros de remodelação para reduzir os cortes existentes nos tetos falsos

Áreas de Aplicação

- Remodelação de furações existentes em tetos falsos



Vantagens do Produto

- Retrofit: substituição de tradicionais spots de embutir por LEDVANCE SPOTs FIX ou ADJ na mais recente tecnologia LED
- Padronizar: Reduzir as furações existentes a um corte padrão de 68 mm
- Versátil: Aros de remate para abertura de teto de Ø68 - Ø90 ou Ø68 - Ø115 ou Ø115 - Ø160 mm

Características do Produto


- Material: aço escovado
- Apenas indicado para LEDVANCE SPOTs com furação de teto com 68 mm
- Molas protegidas com almofadas de silicone



DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Diâmetro	100 mm
Altura	4 mm
Peso do produto	50,00 g



SP RING D100

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Preto
Material do corpo	Aço

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Tipo de montagem	Embutida
Local de montagem	Teto
Diâmetro de montagem	68...90 mm

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Document name
	User Instruction	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	User Instruction	UI SP DK FIX P
	User Instruction	UI SP AIR FIX P

Textos descritivos		Document name
	Documentos de licitação	SPOT RING D100 BK-PT

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854136542	SACO 1	180 mm x 160 mm x 1 mm	51.00 g	0.03 dm³
4099854136559	Shipping box 20	114 mm x 114 mm x 72 mm	1065.00 g	0.94 dm³
4099854136566	Caixa transporte 240	355 mm x 240 mm x 164 mm	13084.00 g	13.97 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.