



TUV T8

TUV 30W 1SL/25

As lâmpadas TUV T8 são lâmpadas UVC (germicidas) de extremidade dupla utilizadas em unidades profissionais de desinfecção de água e ar. As lâmpadas TUV T8 proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema. Além disso, apresentam uma vida útil longa e fiável, o que permite o planeamento antecipado da manutenção.

Dados do produto


Informações gerais	
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Principal aplicação	Disinfection
Vida útil (Nom.)	9000 h
Descrição do sistema	na [-]
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	TUV
Designação da cor	- [Não especificado]
Depreciação na vida útil	10 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	30 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,37 A
Tensão (Nom.)	102 V
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	2,0 mg

UV	
Radiação UV-C	12,0 W
Dados do produto	
Código do produto completo	871150072620940
Nome de produto da encomenda	TUV 30W 1SL/25
EAN/UPC – Produto	8711500726209
Código de encomenda	72620940
Local Code	01943
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	25
N.º material (I2NC)	928039504005
Peso líquido (Peça)	134,900 g

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


Desenho dimensional




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 30W 1SL/25	28 mm	894,6 mm	901,7 mm	899,3 mm	908,8 mm

TUV TL-D 30W

Dados fotométricos



XDPB_XUTUVTLD-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUTUVTLD-Spectral power distribution Colour

