

Magic Rubber

Temperatura de funcionamento:

15 minutos a 23°C

Resistivida de volumétrica:
>2 10¹⁵ Ω cm
Rigidez dieléctrica:

> 23 kV/mm

Peso específico:

1,22 circa

Grau de proteção:

IP68 (em invólucros adequados)

Borracha de silicone bicomponente de reticulação rápida.

Borracha bicomponente líquida isolante, extremamente moldável e envolvente, flexível, elástica e reacessível. Em poucos minutos transforma-se numa borracha com elevadíssimas características dielétricas, térmicas, mecânicas e elásticas.

- Para instalação até 1 kV
- Com baixa emissão de fumos e de gases tóxicos e corrosivos
- Ideal também para moldes e decalques
- Sem prazo de validade


**Ray
Tech**


Magic Rubber & Rubber Fluid

Produto	Cor	Embalagem	Quantidade total
Magic Rubber 500	●	2 frascos bicomponente 1 medidor - 1 colher misturadora	500 gr
Magic Rubber 10	●	2 recipientes bicomponente 1 medidor - 1 colher misturadora	10 kg
Rubber Fluid 200	●	Saqueta de dose única bicomponente	200 gr
Rubber Fluid 350	●	Saqueta de dose única bicomponente	350 gr



Versar os 2 componentes
numa relação de 1:1.



Misturar por
(30" máx.).



Verter o produto
no invólucro a encher.



Em poucos minutos o
produto transforma-se em
borracha.