

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Régua perfurada para montagem para AE em aço inoxidável – SZ 2310.120

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Régua perfurada para montagem para AE em aço inoxidável – SZ 2310.120

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Discontinued article.

Este item será descontinuado em: 30.09.2020 |||O novo item indicado é apropriado para o sistema de caixas AX: 2311120

Descrição do produto

Aplicações: Para a fixação de
Trilhos de montagem para AE
Retentor de porta para AE
Etc.

Material: Chapa de aço

Superfície: Galvanizado

Dados técnicos: Orifícios com Ø 3,7 mm no esquema DIN com intervalos de 25 mm

Escopo de fornecimento: Incluindo porcas e arruelas dentadas

Descrição do produto

Adequado para: Tipo de caixa: AE em aço inoxidável
Altura: = 1200 mm

Dimensões: Comprimento: 1138 mm

Instalações possíveis: Para instalação vertical nos pinos roscados da porta

Emb.: 20 unid.

Peso/embalagem:	6,38 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177020962
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC002625
ETIM 6.0:	EC002625
eCl@ss 8.0/8.1:	27189234
eCl@ss 6.0/6.1:	27189234
Descrição do produto:	SZ LISTON PERFOR. 1017-19
Aprovações	
Certificados:	NA