

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Montagem giratória em paredes/pisos CP 40 em aço inoxidável – CP 6663.400

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Montagem giratória em paredes/pisos CP 40 em aço inoxidável – CP 6663.400

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Na frente, furo com Ø 9 mm
Material:	Aço inoxidável 1.4305 (AISI 303)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09 IP X9 segundo a norma DIN EN 60529, 2014-09
Material básico:	Aço inoxidável

Descrição do produto

Giratório/inclinável:	sim
Ângulo/raio de giro:	Aprox. 350°, podendo ser travado com parafusos serrilhados
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	1,5 kg
EAN:	4028177122222
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC000882
ETIM 6.0:	EC000882

eCl@ss 8.0/8.1:	27400556
eCl@ss 6.0/6.1:	27189261
Descrição do produto:	CP Fixação giratória na base c
Aprovações	
Explicações:	Manufacturer's declaration