

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Régua de tomadas estrutura de alumínio – DK 7240.330

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Régua de tomadas estrutura de alumínio – DK 7240.330

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Com proteção contra sobretensão e filtro antiparasitário
Descrição:	As régua de tomadas são fornecidas em variantes para diversos países e com diferentes elementos funcionais. Foi dispensada atenção especial a uma fixação prática e universal: A cantoneira, podendo ser fixada em quatro posições, oferece várias possibilidades
Material:	Perfil em alumínio anodizado natural Corpo das tomadas: policarbonato
Normas:	DIN 49 440-1 Proteção contra sobretensão para baixa tensão: DIN EN 61 643-11 (VDE 0675 parte 6-11)
Escopo de fornecimento:	Régua de tomadas 2 cantoneiras de montagem Inclui material de fixação Inclui cabo de ligação de 2 m sem conector H05VV-F3G1,5
Nota:	Dependendo da aplicação, recomenda-se uma corrente de carga de reserva para evitar ativação acidental por picos de corrente de ligação Distância de fixação variável em intervalos de 25 mm. A medida indicada é do meio do orifício ao meio do orifício das cantoneiras de fixação

Descrição do produto

Dimensões:	Altura: 44 mm Profundidade: 44 mm Comprimento: 658,6 mm
Tensão nominal de serviço:	250 V (AC), 50 Hz

Instalações possíveis:	Componentes com ajuste em intervalos de 25 mm Quadro do armário
Medida de fixação:	628,5 mm Tolerância: ± 25 mm
Tipo de ligação (elétrica):	Terminais
Tensão nominal:	230 V AC, 50 Hz
Corrente nominal (máx.):	16 A
Equipamentos (elétricos):	Quantidade de tomadas: 9 Tomada/jaque (tipo): D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3) Quantidade de tomadas e tipo: 9 x contatos de segurança tipo F, CEE 7/3 Cor da tomada: Cinza Comprimento do cabo de ligação: 2 m
Cabo de ligação (tipo):	H05VV-F3G1,5
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	1,2 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177221246
Número da tarifa alfandegária:	85369095
ETIM 7.0:	EC000330
ETIM 6.0:	EC000330
eCl@ss 8.0/8.1:	27142604
eCl@ss 6.0/6.1:	27142604
Descrição do produto:	DK REGUA 9 TOMADAS PROT.TENSAO F.ANTIPAR
Aprovações	
Aprovações:	VDE
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity

