

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Optipanel – CP 6380.000

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Optipanel – CP 6380.000

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Conexão angular de braços articulados de 120 x 65 mm
Vantagens:	Painéis em alumínio com elevada condutividade térmica para perfeita dissipação passiva do calor. Peso reduzido com elevado nível de estabilidade Compatíveis com todos os sistemas verticais e sistemas de braço articulado da Rittal
Material:	Painel: perfil em alumínio extrudado Cantoneiras: zinco fundido sob pressão Capas de proteção: plástico
Cor:	Painel: anodizado natural Cantoneiras: RAL 7035 Capas de proteção: semelhante a RAL 7024
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 65
Escopo de fornecimento:	Caixa com painel traseiro com dobradiças Inclui vedações
Nota:	O lado da conexão de braços articulados pode ser alterado simplesmente virando o painel Fecho de palheta dupla de 3,0 mm, podendo ser substituído pelos fechos de 41 mm, pelos puxadores em plástico ou pelos puxadores do modelo C Dobradiças do painel traseiro montadas no lado mais longo do painel
Material básico:	Alumínio

Descrição do produto

Para a montagem de subracks:	Para largura da placa frontal: 482,6 mm
Profundidade de montagem:	100 mm
Adequado para placas frontais:	Com largura: 482,6 mm Com altura: 310,3 mm
Modelo do fecho:	lingueta
Quantidade de fechos:	2
Aplicação do fecho:	Palheta dupla de 3 mm
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	6,2 kg
EAN:	4028177231627
Número da tarifa alfandegária:	94032080
ETIM 7.0:	EC002504
ETIM 6.0:	EC002504
eCl@ss 8.0/8.1:	27180505
eCl@ss 6.0/6.1:	27180505
Descrição do produto:	OPTPANEL 19"X7UA - PROF. 110
Aprovações	
Aprovações:	UL + C-UL
Certificados:	Grau de proteção
Explicações:	Declaration of conformity