

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Prensa-cabos EMC – SZ 2843.320

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Prensa-cabos EMC – SZ 2843.320

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo: Prensa-cabos, métricos

Descrição: O revestimento do cabo pode ser interrompido no ponto de contato ou retirado completamente do armário. A blindagem dos cabos no armário é mantida. Ao ser parafusada, a contraporca fornecida corta automaticamente a superfície pintada do armário, estabelecendo um contato com condutividade elétrica.

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 68

Grau de proteção IP segundo a norma DIN 40 050-9: IP 69K

Nota: Diâmetro mínimo de blindagem = diâmetro do cabo menos o revestimento do cabo

Descrição do produto

Diâmetro de blindagem (mín.): 10 mm

Diâmetro mín. do cabo: 15 mm

Diâmetro máx. dos cabos: 21 mm

Entrada de cabos: Diâmetro métrico: M32

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 0,1 kg

Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177233676
Número da tarifa alfandegária:	73269098
ETIM 7.0:	EC000441
ETIM 6.0:	EC000441
eCl@ss 8.0/8.1:	27149109
eCl@ss 6.0/6.1:	27189214
Descrição do produto:	SZ PRENSAESTOPAS EMC M 32
Aprovações	
Aprovações:	UL + C-UL VDE
Certificados:	NA
Explicações:	Declaration of conformity