

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## Régua de tomadas estrutura de alumínio – DK 7240.110

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Régua de tomadas estrutura de alumínio – DK 7240.110

Criado: 16.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo:</b>                 | Sem interruptor                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Descrição:</b>              | As régua de tomadas são fornecidas em variantes para diversos países e com diferentes elementos funcionais. Foi dispensada atenção especial a uma fixação prática e universal: A cantoneira, podendo ser fixada em quatro posições, oferece várias possibilidades                      |
| <b>Material:</b>               | Perfil em alumínio anodizado natural<br>Corpo das tomadas: policarbonato                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Normas:</b>                 | DIN 49 440-1                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Escopo de fornecimento:</b> | Régua de tomadas<br>2 cantoneiras de montagem<br>Inclui material de fixação<br>Inclui cabo de ligação de 2 m sem conector H05VV-F3G1,5                                                                                                                                                 |
| <b>Nota:</b>                   | Dependendo da aplicação, recomenda-se uma corrente de carga de reserva para evitar ativação acidental por picos de corrente de ligação<br>Distância de fixação variável em intervalos de 25 mm. A medida indicada é do meio do orifício ao meio do orifício das cantoneiras de fixação |

## Descrição do produto

|                                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensões:</b>                 | Altura: 44 mm<br>Profundidade: 44 mm<br>Comprimento: 262,6 mm |
| <b>Tensão nominal de serviço:</b> | 250 V (AC), 50 Hz                                             |
| <b>Instalações possíveis:</b>     | Componentes com ajuste em intervalos de 25 mm                 |

Quadro do armário

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medida de fixação:</b>             | 232,5 mm<br>Tolerância: ± 25 mm                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Tipo de ligação (elétrica):</b>    | Terminais                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Tensão nominal:</b>                | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Corrente nominal (máx.):</b>       | 16 A                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Equipamentos (elétricos):</b>      | Quantidade de tomadas: 3<br>Tomada/jaque (tipo): D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)<br>Quantidade de tomadas e tipo: 3 x contatos de segurança tipo F, CEE 7/3<br>Cor da tomada: Cinza<br>Comprimento do cabo de ligação: 2 m |
| <b>Cabo de ligação (tipo):</b>        | H05VV-F3G1,5                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Emb.:</b>                          | 1 unid.                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Peso/embalagem:</b>                | 0,57 kg                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Teor de cobre (kg / unidade):</b>  | 0                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>EAN:</b>                           | 4028177255272                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Número da tarifa alfandegária:</b> | 85369095                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ETIM 7.0:</b>                      | EC000330                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ETIM 6.0:</b>                      | EC000330                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                | 27142604                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                | 27142604                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descrição do produto:</b>          | REGUA TOMADA S/ INTERRUPTOR - 3 TOMADAS                                                                                                                                                                                              |
| <b>Aprovações</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aprovações:</b>                    | VDE                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Certificados:</b>                  | EAC                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Explicações:</b>                   | Declaration of conformity                                                                                                                                                                                                            |

