

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral Potência de refrigeração total 0,30 - 4 kW – SK 3328.510

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral Potência de refrigeração total 0,30 - 4 kW – SK 3328.510

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Condicionadores de ar compactos para montagem lateral contendo condensador com nanorrevestimento.
Vantagens:	Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com controlador e-Comfort
Material:	Chapa de aço
Cor:	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Escopo de fornecimento:	Condensador com nanorrevestimento Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Gabarito de furação Material de fixação Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada

Descrição do produto

Variante:	montagem lateral
Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511:	L 35 L 35 com 50 Hz: 2,1 kW L 35 L 35 com 60 Hz: 2,44 kW L 35 L 50 com 50 Hz: 1,6 kW L 35 L 50 com 60 Hz: 1,85 kW

Vazão de ar (circulação livre):	Circuito externo: 980 m³/h Circuito interno: 980 m³/h
Tensão nominal de serviço:	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões:	Largura: 400 mm Altura: 1580 mm Profundidade: 295 mm
Regulagem da temperatura:	Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura:	Armazenamento: -40 °C...+70 °C Operação (ambiente): +10 °C...+55 °C Faixa de regulagem: +20 °C...+55 °C
Gás/agente refrigerante:	Gás refrigerante: R134a Quantidade: 0,95 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 Equivalente a CO ₂ (CO ₂ e): 1,36 t
Potência nominal P_{el}:	L 35 L 35 com 50 Hz: 0,86 kW L 35 L 35 com 60 Hz: 1,04 kW L 35 L 50 com 50 Hz: 1,02 kW L 35 L 50 com 60 Hz: 1,23 kW
Corrente nominal máx.:	Com 50 Hz: 13,4 A Com 60 Hz: 14,8 A
Corrente de partida (máx.):	Com 50 Hz: 27 A Com 60 Hz: 27 A
Fusível de proteção prévia:	Disjuntor do transformador: 18 A...25 A
Pressão permitida para operação (p máx.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,3 / 2,47
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	73 kg
EAN:	4028177323049
Número da tarifa alfandegária:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855

ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Descrição do produto:	REFRIG.TOP THERM 2350W INST. LATERAL
Aprovações	
Aprovações:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity NA