

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem no teto Potência de refrigeração total 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.540

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem no teto Potência de refrigeração total 0,50 - 4,00 kW – SK 3383.540

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto	
Descrição:	Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem no teto, com controlador e-Comfort integrado em série, acabamento RiNano no condensador e sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada.
Vantagens:	Integração com a interface IoT usando o adaptador IoT Blue e para condicionadores de ar com controlador e-Comfort
Material:	Chapa de aço
Cor:	RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	Circuito externo: IP 34 Circuito interno: IP 54
Escopo de fornecimento:	Condensador com nanorrevestimento Sistema elétrico integrado de evaporação da água condensada Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável) Gabarito de furação Material de fixação
Nota:	Graças a seu reduzido nível de emissão de ruídos, o condicionador de ar para montagem no teto 3273.500 também é adequado para aplicação em escritórios.
Descrição do produto	
Variante:	montagem no teto

Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511:	L 35 L 35 com 50 Hz: 1 kW L 35 L 35 com 60 Hz: 1,09 kW L 35 L 50 com 50 Hz: 0,71 kW L 35 L 50 com 60 Hz: 0,81 kW
Vazão de ar (circulação livre):	Circuito externo: 1600 m³/h Circuito interno: 491 m³/h
Tensão nominal de serviço:	400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões:	Largura: 597 mm Altura: 417 mm Profundidade: 475 mm
Regulagem da temperatura:	Controlador e-Comfort (regulado de fábrica em +35 °C)
Faixa de temperatura:	Armazenamento: -40 °C...+70 °C Operação (ambiente): +10 °C...+55 °C Faixa de regulagem: +20 °C...+55 °C
Gás/agente refrigerante:	Gás refrigerante: R134a Quantidade: 0,65 kg Global Warming Potential (GWP): 1430 Equivalente a CO ₂ (CO ₂ e): 0,93 t
Tipo de ligação (elétrica):	Régua de bornes encaixável
Tempo de funcionamento:	100 %
Potência nominal P_{el}:	L 35 L 35 com 50 Hz: 0,38 kW L 35 L 35 com 60 Hz: 0,45 kW L 35 L 50 com 50 Hz: 0,42 kW L 35 L 50 com 60 Hz: 0,54 kW
Corrente nominal máx.:	Com 50 Hz: 1,7 A Com 60 Hz: 2,2 A
Corrente de partida (máx.):	Com 50 Hz: 4,6 A Com 60 Hz: 5,7 A
Fusível de proteção prévia:	Disjuntor do transformador: 6,3 A...10 A
Pressão permitida para operação (p máx.):	28 bar
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35:	2,58 / 2,28
Emb.:	1 unid.

Peso/embalagem:	46 kg
EAN:	4028177323223
Número da tarifa alfandegária:	84158200
ETIM 7.0:	EC000855
ETIM 6.0:	EC000855
eCl@ss 8.0/8.1:	27180704
eCl@ss 6.0/6.1:	27180704
Descrição do produto:	SK RTT REFRIG. TECTO 1000W
Aprovações	
Aprovações:	Approval overview CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity NA