

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Caixa EL tripartida para fixação em parede com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa – EL 2255.605

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Caixa EL tripartida para fixação em parede com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa – EL 2255.605

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	com placa de montagem e trilhos perfilados, montagem fixa
Descrição:	Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.
Material:	Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície:	Pintura eletrostática a pó
Cor:	Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035 Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 55
Código IK:	IK08
Escopo de fornecimento:	Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e embaixo e placa de montagem (inclusa) Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro e dois trilhos perfilados de 19" na frente, montagem fixa Porta transparente design 1 chave para armários com palheta dupla nº 5 Mini fecho Comfort para fechos Fecho de segurança 3524 E
Material básico:	Chapa de aço

Descrição do produto

Dimensões:	Largura: 600 mm Altura: 746 mm Unidades de altura: 15 UA Profundidade: 373 mm
Profundidade da parte móvel:	216 mm
Profundidade de montagem:	320 mm
Dimensões internas:	Largura interna: 502 mm Altura interna: 683 mm
Placa de montagem:	Largura: 485 mm Altura: 699 mm
Peça para fixação em parede:	Profundidade: 135 mm
Capacidade de carga:	Parte móvel, estática (máx.): 750 N
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	42 kg
EAN:	4028177324343
Número da tarifa alfandegária:	94032080
ETIM 7.0:	EC002500
ETIM 6.0:	EC002500
eCl@ss 8.0/8.1:	27180208
eCl@ss 6.0/6.1:	27180208
Descrição do produto:	EL Caixa MURAL 3 PZAS. 15UA

Aprovações

Aprovações:	Germanischer Lloyd Lloyds Register of Shipping UL + C-UL
Certificados:	EAC Grau de proteção IK-Code NA

