

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Buchas afuniladas Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm – SZ 2899.200

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Buchas afuniladas Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm – SZ 2899.200

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Para a entrada dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.
Aplicações:	Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm
Material:	Plástico segundo a norma UL 94-HB
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 54 no caso de passagem adequada do cabo

Descrição do produto

Rosca:	Tipo: M20
Para material com espessura de:	1,5 mm - 4,5 mm
Diâmetro mín. do cabo:	5 mm
Diâmetro máx. dos cabos:	16 mm
Emb.:	100 unid.
Peso/embalagem:	0,3 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0

EAN:	4028177389601
Número da tarifa alfandegária:	39269097
ETIM 7.0:	EC000879
ETIM 6.0:	EC000879
eCI@ss 8.0/8.1:	27069216
eCI@ss 6.0/6.1:	27400604
Descrição do produto:	SZ BOQUILLA ESCALONADA IP 54
Aprovações	
Certificados:	NA