

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Buchas afuniladas Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm – SZ 2899.400

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Buchas afuniladas Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm – SZ 2899.400

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição: Para a entrada dos cabos, simplesmente cortar na respectiva saliência de acordo com o diâmetro dos cabos.

Aplicações: Para material com espessura entre 1,5 e 4,5 mm

Material: Plástico segundo a norma UL 94-HB

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 54 no caso de passagem adequada do cabo

Descrição do produto

Rosca: Tipo: M40

Para material com espessura de: 1,5 mm - 4,5 mm

Diâmetro mín. do cabo: 13 mm

Diâmetro máx. dos cabos: 34 mm

Emb.: 20 unid.

Peso/embalagem: 0,16 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177389632

**Número da tarifa
alfandegária:** 39269097

ETIM 7.0: EC000879

ETIM 6.0: EC000879

eCI@ss 8.0/8.1: 27069216

eCI@ss 6.0/6.1: 27400604

Descrição do produto: SZ BUCHA AFUNILADA M40 13-34 IP54 20Pç

Aprovações

Certificados: NA
