

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Visor do sistema para VX, TS, SE – FT 2735.530

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Visor do sistema para VX, TS, SE – FT 2735.530

Criado: 16.02.2022 em www.ittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo: Perfil 30

Descrição: Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.

Vantagens: Quadro básico: Pode ser facilmente parafusado na porta devido às dimensões adaptadas (o quadro de reforço da porta pode ser utilizado como gabarito de furação).
Quadro básico: Permite ajuste simples da altura.
Quadro básico: Estabiliza o recorte da porta.
Quadro básico: Cobre o contorno do recorte.
Quadro básico: Não fica impureza sobre a vedação, o vidro está seguro contra retirada, não cai sujeira na hora de abrir e líquido não escorre atrás do visor.
Quadro básico: Perfil do quadro com 30 mm ou 60 mm de altura.
Visor: Com vidro de segurança: alta resistência a solventes e riscos, antiestático e baixo risco de ferimento em caso de quebra.
Visor: Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)
Visor: Dobradiça com ângulo de abertura de 180° de fácil montagem.

Material: Perfil em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão e vidro de segurança.

Superfície: Quadro básico: pintura eletrostática a pó no padrão RAL 7035
Perfil da dobradiça e do fecho: anodizado natural

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 54

Nota: Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm)
Não adequado para instalação em áreas externas

Descrição do produto

Adequado para: Tipo de caixa: VX
Tipo de caixa: TS
Tipo de caixa: SE
Largura: = 600 mm

Dimensões: Largura: 500 mm
Altura: 570 mm
Profundidade: 47 mm

Superfície transparente: Largura: 363 mm
Altura: 498 mm

Profundidade máxima de montagem dos componentes: 33 mm

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 5,15 kg

Teor de cobre (kg / unidade): 0

EAN: 4028177476318

Número da tarifa alfandegária: 76101000

ETIM 7.0: EC002527

ETIM 6.0: EC002527

eCl@ss 8.0/8.1: 27182301

eCl@ss 6.0/6.1: 27182301

Descrição do produto: FT JANELA 500X570X33

Aprovações

Certificados: Grau de proteção
NA