

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Visor do sistema para VX, TS, SE – FT 2736.500

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Visor do sistema para VX, TS, SE – FT 2736.500

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto	
Modelo:	Perfil 60
Descrição:	Para cobrir instrumentos de visualização e de comando ou recortes e para a proteção contra impurezas e substâncias líquidas bem como contra acesso indevido.
Vantagens:	Quadro básico: Pode ser facilmente parafusado na porta devido às dimensões adaptadas (o quadro de reforço da porta pode ser utilizado como gabarito de furação). Quadro básico: Permite ajuste simples da altura. Quadro básico: Estabiliza o recorte da porta. Quadro básico: Cobre o contorno do recorte. Quadro básico: Não fica impureza sobre a vedação, o vidro está seguro contra retirada, não cai sujeira na hora de abrir e líquido não escorre atrás do visor. Quadro básico: Perfil do quadro com 30 mm ou 60 mm de altura. Visor: Com vidro de segurança: alta resistência a solventes e riscos, antiestático e baixo risco de ferimento em caso de quebra. Visor: Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm) Visor: Dobradiça com ângulo de abertura de 180° de fácil montagem.
Material:	Perfil em alumínio extrudado com cantoneiras em zinco fundido sob pressão e vidro de segurança.
Superfície:	Quadro básico: pintura eletrostática a pó no padrão RAL 7035 Perfil da dobradiça e do fecho: anodizado natural
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 54
Nota:	Fecho de palheta dupla padronizado, podendo ser substituído pelos fechos de 27 mm do modelo A ou pelo sistema de fecho Ergoform-S (exceto com altura = 270 mm) Não adequado para instalação em áreas externas

Descrição do produto	
----------------------	--

Adequado para:	Tipo de caixa: VX Tipo de caixa: TS Tipo de caixa: SE Largura: = 800 mm
Dimensões:	Largura: 700 mm Altura: 670 mm Profundidade: 77 mm
Superfície transparente:	Largura: 563 mm Altura: 598 mm
Profundidade máxima de montagem dos componentes:	63 mm
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	8,65 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177476479
Número da tarifa alfandegária:	76101000
ETIM 7.0:	EC002527
ETIM 6.0:	EC002527
eCl@ss 8.0/8.1:	27182301
eCl@ss 6.0/6.1:	27182301
Descrição do produto:	FT JANELA 700X670X60
Aprovações	
Certificados:	Grau de proteção NA