

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Suporte de barramento para barras chatas em cobre – SV 9340.004

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LÖH GROUP



# **Suporte de barramento para barras chatas em cobre – SV 9340.004**

Criado: 16.02.2022 em [www.ittal.com/pt-pt](http://www.ittal.com/pt-pt)



## **Descrição do produto**

**Material:** Poliamida  
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0

**Cor:** RAL 7035

**Nota:** Ao utilizar barras de 12 x 5/10 mm, é necessário usar adicionalmente a peça distanciadora 9340.090  
Todas as aplicações UL exigem a montagem de uma bandeja de base.  
Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC

## **Descrição do produto**

**Adequado para barras:** com medidas (mm): 12 x 5 - 30 x 10

**Quantidade de polos:** 4 polos

**Distância entre os centros das barras:** 60 mm

**Tensão nominal de serviço:** 1000 V, 3~

**Com fixação interna:** sim

**Emb.:** 4 unid.

**Peso/embalagem:** 0,92 kg

**Teor de cobre (kg / 0**

**unidade):**

---

**EAN:** 4028177536715

---

**Número da tarifa alfandegária:** 85469010

---

**ETIM 7.0:** EC001166

---

**ETIM 6.0:** EC001166

---

**eCl@ss 8.0/8.1:** 27400607

---

**eCl@ss 6.0/6.1:** 27400607

---

**Descrição do produto:** SV Riline60 suporte de barras pk 4

## Aprovações

---

**Aprovações:** ABS  
C-UL  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
UL + C-UL

---

**Certificados:** EAC

---

**Explicações:** Declaration of conformity