

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Caixa EL tripartida para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável – DK 7709.535

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Caixa EL tripartida para fixação em parede pré-montado com trilhos perfilados, profundidade variável – DK 7709.535

Criado: 16.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo:</b>                                         | pré-montado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Descrição:</b>                                      | Caixa para fixação em parede com acesso otimizado pela parte móvel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Material:</b>                                       | Peça para fixação em parede e parte móvel: chapa de aço de 1,5 mm<br>Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Superfície:</b>                                     | Pintura eletrostática a pó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Cor:</b>                                            | Peça para fixação em parede e parte móvel: RAL 7035<br>Porta transparente: RAL 7035/7015 (cinza pedra)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:</b> | IP 54 com a utilização da placa flangeada lisa em cima e embaixo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Código IK:</b>                                      | IK08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Escopo de fornecimento:</b>                         | Peça para fixação em parede com placa flangeada lisa em cima e régua de escova embaixo, dois trilhos de montagem verticais e trilho com perfil em C horizontal para fixação de cabos<br>Parte móvel com esquema de orifícios em intervalos de 25 mm no quadro dianteiro e traseiro, dois trilhos perfilados de 19" na frente com ajuste contínuo da profundidade e filtros de saída na lateral direita e esquerda<br>Trilho de aterramento do tipo centro estrela<br>Porta transparente design<br>1 chave para armários com palheta dupla nº 5<br>Suporte de 10 mm para fixação em parede, reforçado<br>Mini fecho Comfort para fechos<br>Fecho de segurança 3524 E |

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material básico:</b>               | Chapa de aço                                                                          |
| <b>Descrição do produto</b>           |                                                                                       |
| <b>Dimensões:</b>                     | Largura: 600 mm<br>Altura: 478 mm<br>Unidades de altura: 9 UA<br>Profundidade: 673 mm |
| <b>Profundidade da parte móvel:</b>   | 516 mm                                                                                |
| <b>Profundidade de montagem:</b>      | 620 mm                                                                                |
| <b>Dimensões internas:</b>            | Largura interna: 502 mm<br>Altura interna: 415 mm                                     |
| <b>Peça para fixação em parede:</b>   | Profundidade: 135 mm                                                                  |
| <b>Capacidade de carga:</b>           | Parte móvel, estática (máx.): 450 N                                                   |
| <b>Emb.:</b>                          | 1 unid.                                                                               |
| <b>Peso/embalagem:</b>                | 38 kg                                                                                 |
| <b>EAN:</b>                           | 4028177551015                                                                         |
| <b>Número da tarifa alfandegária:</b> | 94032080                                                                              |
| <b>ETIM 7.0:</b>                      | EC000261                                                                              |
| <b>ETIM 6.0:</b>                      | EC000261                                                                              |
| <b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>                | 27142408                                                                              |
| <b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>                | 27180208                                                                              |
| <b>Descrição do produto:</b>          | DK - EL CAIXA TRIP.9 ua 600x478x673                                                   |
| <b>Aprovações</b>                     |                                                                                       |
| <b>Aprovações:</b>                    | UL + C-UL                                                                             |
| <b>Certificados:</b>                  | Grau de proteção<br>IK-Code<br>NA                                                     |
| <b>Explicações:</b>                   | Declaration of conformity                                                             |

