

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Hygienic Design Armário compacto HD com porta única – HD 1306.600

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Armário compacto HD com porta única – HD 1306.600

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo: Inclinação do teto 30° para a frente

Material: Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Placa de montagem: chapa de aço
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretiva da FDA 21 CFR 177.2600

Superfície: Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm
Placa de montagem: galvanizada
Vedação: azul (RAL 5010)

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529: IP 66
IP X9

Grau de proteção IP segundo a norma DIN 40 050-9: IP 69K

Grau de proteção NEMA: NEMA 13
NEMA 4X

Código IK: IK08

Escopo de fornecimento: Painel totalmente fechado
Porta com vedação
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Placa de montagem

Alteração do produto: A partir de junho de 2020, o armário compacto HD com porta única terá a nova placa de montagem da caixa AX.

Material básico: Aço inoxidável

Descrição do produto

Dimensões: Largura: 390 mm
Altura (na frente): 430 mm
Altura atrás: 549 mm
Profundidade: 210 mm

Placa de montagem: Largura: 330 mm
Altura: 355 mm

Ângulo de abertura da porta: 125°

Quantidade de fechos de lingueta: 2

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 14,7 kg

EAN: 4028177567603

Número da tarifa alfandegária: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Descrição do produto: HD Caixa.COMP.INOX IP.66 390XF430XTR549X210

Aprovações

Aprovações: UL + C-UL

Certificados: Grau de proteção
NA

Explicações: Declaration of conformity