

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Hygienic Design Armário compacto HD com porta única – HD 1307.600

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Hygienic Design Armário compacto HD com porta única – HD 1307.600

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Inclinação do teto 30° para a frente
Material:	Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) Placa de montagem: chapa de aço Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L) Vedação: silicone em conformidade com a diretiva da FDA 21 CFR 177.2600
Superfície:	Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 µm Placa de montagem: galvanizada Vedação: azul (RAL 5010)
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 66 IP X9
Grau de proteção IP segundo a norma DIN 40 050-9:	IP 69K
Grau de proteção NEMA:	NEMA 13 NEMA 4X
Código IK:	IK08
Escopo de fornecimento:	Painel totalmente fechado Porta com vedação Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda Placa de montagem
Alteração do produto:	A partir de junho de 2020, o armário compacto HD com porta única terá a nova placa de montagem da caixa AX.

Material básico: Aço inoxidável

Descrição do produto

Dimensões: Largura: 510 mm
Altura (na frente): 550 mm
Altura atrás: 669 mm
Profundidade: 210 mm

Placa de montagem: Largura: 450 mm
Altura: 475 mm

Ângulo de abertura da porta: 125°

Quantidade de fechos de lingueta: 2

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 19,7 kg

EAN: 4028177567627

Número da tarifa alfandegária: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

Descrição do produto: HD s/s compact enc 510wx210d

Aprovações

Aprovações: UL + C-UL

Certificados: Grau de proteção
NA

Explicações: Declaration of conformity