

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ► Mini fecho Comfort Para AE com lingueta – SZ 2537.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# Mini fecho Comfort Para AE com lingueta – SZ 2537.000

Criado: 16.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Discontinued article.

Este item será descontinuado em: 30.09.2020 |||O novo item indicado é apropriado para o sistema de caixas AX: 2537100

### Descrição do produto

<b>Modelo:</b>	Para tambor semicilíndrico
<b>Descrição:</b>	Preparado para a instalação de fechos de segurança ou montagem de tambores semicilíndricos convencionais com um comprimento de 40 ou 45 mm bem como fechos de segurança e fechos com botão de pressão.
<b>Material:</b>	Zinco fundido sob pressão
<b>Cor:</b>	RAL 7035
<b>Nota sobre o código de referência:</b>	Com preparo para a montagem de tambores semicilíndricos com comprimento total de 40 ou 45 mm (segundo a norma DIN 18 252)

### Descrição do produto

<b>Adequado para:</b>	Tipo de caixa: AE com fecho de lingueta Tipo de caixa: Caixa AE para fixação em parede, com lingueta Tipo de caixa: Base AE com fecho de lingueta Largura: $\geq 300$ mm Altura: $\geq 380$ mm
<b>Instalações possíveis:</b>	Montagem vertical do fecho em armário com altura acima de 380 mm Montagem horizontal do fecho em armário com largura acima de 300 mm Em caixas com uma altura superior a 500 mm, a montagem do fecho mini Comfort no ponto de contato inferior somente pode ser feita na horizontal. Em caixas com uma altura superior a 600 mm, o fecho mini Comfort pode ser montado a 180° na vertical.

<b>Emb.:</b>	1 unid.
<b>Peso/embalagem:</b>	0,56 kg
<b>Teor de cobre (kg / unidade):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177598126
<b>Número da tarifa alfandegária:</b>	83024110
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000327
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000327
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189266
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189266
<b>Descrição do produto:</b>	SZ mini comfort PUNHO
<b>Aprovações</b>	
<b>Certificados:</b>	NA