

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Aquecedor para armários sem ventilador – SK 3105.370

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Aquecedor para armários sem ventilador – SK 3105.370

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por corrosão e curtos-circuitos elétricos.
Material:	Alumínio anodizado
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 20
Escopo de fornecimento:	Aquecedor PTC Borne de conexão rápida Material de fixação
Nota:	Para a regulação exata da temperatura no interior do armário, recomendamos a utilização de um termostato Para evitar a formação de água condensada nos módulos, recomendamos a utilização do higrostat para a regulação da potência térmica A distribuição homogênea de calor em armários de grande porte é atingida pela instalação de diversos aquecedores de menor potência.
Nota sobre o código de referência:	Voltagens especiais sob consulta. Reservamo-nos o direito a alterações técnicas.

Descrição do produto

Potência térmica a 10 °C:	130 W - 150 W
Tensão nominal de serviço:	110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensões:	Largura: 90 mm Altura: 180 mm

Profundidade: 75 mm

Disjuntor/fusível:	4 A
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,9 kg
EAN:	4028177638679
Número da tarifa alfandegária:	85162999
ETIM 7.0:	EC000737
ETIM 6.0:	EC000737
eCl@ss 8.0/8.1:	27180710
eCl@ss 6.0/6.1:	27180710
Descrição do produto:	RESISTENCIA CALEFATORA 130/150W-110/240VAC 50/60HZ
Aprovações	
Aprovações:	Approval overview CSA UR + C-UR VDE
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity NA