

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► Ventiladores com filtro TopTherm com tecnologia EC – SK 3245.500

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores com filtro TopTherm com tecnologia EC – SK 3245.500

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 51 com filtro padrão e elemento filtrante fino adicional: IP 52 com filtro padrão e proteção contra jatos de água: IP 56
--	---

Grau de proteção NEMA:	com filtro padrão e proteção contra jatos de água: Tipo 1, 12, 3, 3R
-------------------------------	--

Escopo de fornecimento:	Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante
--------------------------------	---

Nota:	Para um funcionamento ainda mais eficaz ou para efetuar o monitoramento dos ventiladores com filtro, recomendamos a aplicação de um regulador de rotações EC para ventiladores EC com filtro (com vazão de ar acima de 180 m ³ /h).
--------------	--

Descrição do produto

Vazão de ar (circulação livre):	Com 50 Hz: 900 m ³ /h Com 60 Hz: 900 m ³ /h
--	--

Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante padrão (quantidade x código de referência, potência 50/60 Hz):	1 x 3243200: 680 m ³ /h 2 x 3243200: 820 m ³ /h
--	--

Interface de controle:	sim
-------------------------------	-----

Tensão nominal de serviço:	200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
-----------------------------------	--------------------------------

Dimensões:	Largura: 323 mm
-------------------	-----------------

Altura: 323 mm

Recorte necessário para montagem:	Largura: 292 mm Altura: 292 mm
Profundidade de montagem:	25 mm
Profundidade de montagem:	130,5 mm
Faixa de temperatura:	Armazenamento: -25 °C...+70 °C Operação (ambiente): -25 °C...+55 °C
Potência nominal P_{eI}:	Com 50 Hz: 165 W Com 60 Hz: 165 W
Corrente nominal máx.:	Com 50 Hz: 1,33 A Com 60 Hz: 1,33 A
Disjuntor/fusível:	4 A
Vida útil:	59000 h
Nível de ruído:	Com 50 Hz: 72 dB(A) Com 60 Hz: 72 dB(A)
Cor:	RAL 7035
Ventilador:	Diagonal, motor EC
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	3,46 kg
EAN:	4028177652262
Número da tarifa alfandegária:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Descrição do produto:	SK VENTILADOR 900m³/h 230V ECO CONFORT

Aprovações

Aprovações:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTFA UR + C-UR
--------------------	---

Certificados:	EAC
----------------------	-----

Explicações:	Declaration of conformity
---------------------	---------------------------