

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Ventiladores com filtro TopTherm EMC – SK 3239.600

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Ventiladores com filtro TopTherm EMC – SK 3239.600

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:

IP 54
com filtro padrão e elemento filtrante fino adicional: IP 55
com filtro padrão e proteção contra jatos de água: IP 56

Grau de proteção NEMA:

Tipo 12
com filtro padrão e elemento filtrante fino adicional: Tipo 12
com filtro padrão e proteção contra jatos de água: Tipo 3, 3R, 4, 4X

Escopo de fornecimento:

Unidade completamente pronta para instalação incluindo elemento filtrante

Nota:

Para melhorar a eficiência energética e prolongar a vida útil dos equipamentos, recomendamos a aplicação de reguladores ou indicadores de temperatura.

Descrição do produto

Vazão de ar (circulação livre):

Com 50 Hz: 105 m³/h
Com 60 Hz: 120 m³/h

Vazão de ar com filtro de saída incluindo elemento filtrante padrão (quantidade x código de referência, potência 50/60 Hz):

1 x 3239060: 87/100 m³/h
2 x 3239060: 93/108 m³/h
1 x 3240060: 98/111 m³/h

Tensão nominal de serviço:

230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Dimensões:

Largura: 204 mm
Altura: 204 mm

Recorte necessário

Largura: 177 mm

para montagem:	Altura: 177 mm
Profundidade de montagem:	24 mm
Profundidade de montagem:	90 mm
Faixa de temperatura:	Armazenamento: -30 °C...+70 °C Operação (ambiente): -15 °C...+55 °C
Modelo EMC:	sim
Potência nominal P_{el}:	Com 50 Hz: 19 W Com 60 Hz: 18 W
Corrente nominal máx.:	Com 50 Hz: 0,12 A Com 60 Hz: 0,11 A
Disjuntor/fusível:	2 A
Vida útil com 50 Hz:	68200 h
Vida útil com 60 Hz:	68200 h
Nível de ruído:	Com 50 Hz: 46 dB(A) Com 60 Hz: 49 dB(A)
Ventilador:	Axial com motor de partida
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	1,2 kg
EAN:	4028177652446
Número da tarifa alfandegária:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
Descrição do produto:	SK VENTILADOR EMC 105/120m³/h 230V

Aprovações	
Aprovações:	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
Certificados:	EAC
Explicações:	Declaration of conformity