

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Unidades de processamento CMC III – DK 7030.000

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Unidades de processamento CMC III – DK 7030.000

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Descrição:	A unidade de processamento / Compact é a unidade central do sistema de monitoramento CMC III. Além dos sensores integrados, é possível conectar até no máximo 32/4 sensores externos / unidades de conexão de rede CAN Bus. As unidades permitem ser integradas
Vantagens:	Elevado grau de flexibilidade graças à fonte de alimentação redundante. Otimização dos custos pelo aproveitamento máximo do espaço e tecnologia de fixação otimizada. Elevado grau de flexibilidade graças ao sistema modular. Elevado grau de segurança devido ao monitoramento constante das condições ambientais físicas do local de montagem do armário.
Equipamento:	Sensor de sinais Piezo para informação acústica Função de tempo pelo relógio em tempo real com NTP
Aplicações:	Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil.
Funcionamento:	Unidade central de monitoramento para o sistema CMC III. Coleta os dados das medições e envia alarmes aos sistemas de gerenciamento de rede ou aos painéis de controle se os valores limite que foram livremente configurados forem excedidos. Regulagem automática de atuadores e controle remoto de saídas.
Material:	Plástico
Superfície:	Placa frontal: lisa Caixa: texturizada
Cor:	Caixa: RAL 7035 Lado da frente: RAL 9005
Grau de proteção IP	IP 30

segundo a norma
IEC 60 529:

Escopo de fornecimento:	Sistema básico Sensor de temperatura incluindo cabo de ligação (avulso) Sensor de acesso infravermelho (integrado) Inclui material de fixação para montagem em superfícies
--------------------------------	---

Nota:	Para mais segurança na rede, os protocolos não encriptados podem ser desativados
--------------	--

Descrição do produto

Quantidade máxima de sensores:	32
---------------------------------------	----

Dimensões:	Largura: 138 mm Altura: 40 mm Profundidade: 132 mm
-------------------	--

Tensão nominal de serviço:	24 V (DC)
-----------------------------------	-----------

Quantidade máxima de sensores:	32
---------------------------------------	----

Dimensões de montagem:	Profundidade de montagem: 120 mm Profundidade de montagem: 12 mm
-------------------------------	---

Temperatura de serviço:	Operação (ambiente): +0 °C...+45 °C
--------------------------------	-------------------------------------

Umidade relativa do ar (sem condensação):	Operação (ambiente): 5 % - 95 %
--	---------------------------------

Equipamentos (elétricos):	Sensor de acesso infravermelho integrado (distância máxima para ativação: 100 mm): sim Sensor de temperatura integrado: sim
----------------------------------	---

Protocolos:	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP com SSL HTTP HTTPS com SSL NTP DHCP DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA Modbus/TCP RS232
--------------------	---

Equipamento SSC:	Indicadores LED (na frente): Status Indicadores LED (atrás): Status da rede
Interfaces/conexões:	Geral: Mini USB Geral: 1 x USB Geral: Slot para cartão de memória SD (no máximo 32 GB) Geral: 2 entradas digitais Rede: Ethernet segundo IEEE 802.3 via 10/100BaseT full-duplex 10/100 Mbit/s, PoE Serial: RJ12 Sistema bus: 2 x RJ45 CAN Bus Comprimento por CAN Bus (máx.): 50 m Saída do relé de alarme: Borne até 1,5 mm ² (máximo 24 V DC/1 A) Fonte de alimentação redundante: Borne Fonte de alimentação redundante: Tomada Fonte de alimentação redundante: PoE (Power over Ethernet) Transmissão: Câmara de rede Axis com VAPIX® versão 3 Página web móvel: Para Android e Windows Phone
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,62 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177659322
Número da tarifa alfandegária:	85311095
ETIM 7.0:	EC002627
ETIM 6.0:	EC002627
eCl@ss 8.0/8.1:	27189253
eCl@ss 6.0/6.1:	27189253
Descrição do produto:	UNIDADE DE PROCESSAMENTO CMC III
Aprovações	
Aprovações:	UL + C-UL
Certificados:	BITMi EAC IEC
Explicações:	NA