

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## **CMC III I/O Units – DK 7030.040**

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# CMC III I/O Units – DK 7030.040

Criado: 16.02.2022 em [www.rittal.com/pt-pt](http://www.rittal.com/pt-pt)



## Descrição do produto

<b>Descrição:</b>	O software pode interconectar os relés com valores de medição, de modo a serem acionados em determinadas condições, o que possibilita controlar equipamentos e enviar mensagens. Não permite operação com a unidade de processamento Compact.
<b>Vantagens:</b>	Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play A elevada concentração de entradas e saídas reduz o espaço exigido.
<b>Funcionamento:</b>	Sequência automática do bus com numeração sequencial pela unidade de processamento A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus. Indicação do status pelo LED integrado Entradas para sinais sem potencial Saída do relé (contato alternado) com capacidade de carga de até 24 V(DC)/1 A
<b>Material:</b>	Plástico Placa frontal: lisa Caixa: texturizada
<b>Cor:</b>	Caixa: RAL 7035 Lado da frente: RAL 9005
<b>Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:</b>	IP 30
<b>Escopo de fornecimento:</b>	CMC III I/O Unit Inclui material de fixação para montagem em superfícies
<b>Nota:</b>	Não permite operação com a unidade de processamento Compact

## Descrição do produto

<b>Dimensões:</b>	Largura: 138 mm Altura: 40 mm Profundidade: 132 mm
<b>Quantidade máxima de terminais:</b>	Unidade de processamento CMC III: 16 Interface IoT: 16
<b>Dimensões de montagem:</b>	Profundidade de montagem: 120 mm Profundidade de montagem: 12 mm
<b>Temperatura de serviço:</b>	Operação (ambiente): +0 °C...+55 °C
<b>Umidade relativa do ar (sem condensação):</b>	Operação (ambiente): 5 % - 95 %
<b>Interfaces/conexões:</b>	Geral: 8 entradas digitais Geral: 4 saídas do relé (no máximo 24 V DC/1 A) Sistema bus: 2 x RJ45 CAN Bus
<b>Emb.:</b>	1 unid.
<b>Peso/embalagem:</b>	0,62 kg
<b>Teor de cobre (kg / unidade):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177659360
<b>Número da tarifa alfandegária:</b>	85311095
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002627
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002627
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189253
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189253
<b>Descrição do produto:</b>	CMC III I /O UNIT (8 ENTRADAS DIGITAIS)
<b>Aprovações</b>	
<b>Aprovações:</b>	UL + C-UL
<b>Certificados:</b>	EAC
<b>Explicações:</b>	Declaration of conformity NA

