

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Sensores CMC III – DK 7030.130

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sensores CMC III – DK 7030.130

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	Sensor de vandalismo
Descrição:	Os sensores CMC III são utilizados para monitorar o ambiente físico e podem ser conectados diretamente à unidade de processamento por meio de um cabo de ligação CAN Bus RJ45. Os sensores também podem ser interconectados em forma de Bus.
Vantagens:	Conexão rápida e identificação automática graças ao sistema Plug & Play A alimentação de energia é realizada por meio da interface CAN Bus.
Aplicações:	Monitoramento de armários na área de TI, no setor industrial e na engenharia civil. Monitoramento de armários, salas e contêineres em aplicações na TI.
Funcionamento:	As regulagens podem ser feitas pelo software da unidade de processamento CMC III ou pela interface IoT O sensor de vandalismo CMC III monitora a força de atração gravitacional (força g) dos 3 eixos x, y e z O sensor é montado no quadro do armário, onde as vibrações ocorridas no armário são transmitidas ao sensor
Material:	Plástico Placa frontal: lisa Caixa: texturizada
Cor:	Lado da frente: RAL 9005 Caixa: RAL 7035
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 30
Escopo de fornecimento:	Sensor Placa de montagem Inclui material de fixação

Descrição do produto

Dimensões:	Largura: 80 mm Altura: 30 mm Profundidade: 40 mm
Conexão com a rede CAN Bus:	Direto
Quantidade máxima de terminais:	Unidade de processamento CMC III Compact: 4 Unidade de processamento CMC III: 32 Interface IoT: 32
Temperatura de serviço:	Operação (ambiente): +0 °C...+55 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação):	Operação (ambiente): 5 % - 95 %
Método de medição:	Medição da aceleração
Eixos monitorados:	x, y, z
Intervalo de medição:	Aceleração: -7 g - 7 g
Interfaces/conexões:	Geral: 2 x RJ45 CAN Bus
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,19 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177659513
Número da tarifa alfandegária:	85319000
ETIM 7.0:	EC002627
ETIM 6.0:	EC002627
eCl@ss 8.0/8.1:	27189253
eCl@ss 6.0/6.1:	27189253
Descrição do produto:	CMCIII SENSOR ACTOS VANDALISMO

Aprovações

Aprovações: UL + C-UL

Certificados: IEC
NA

Explicações: Declaration of conformity