

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, com trilhos perfilados de 19" – DK 5507.120

Data de publicação : 15/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Rack para redes/servidores TS IT com porta transparente, com trilhos perfilados de 19" – DK 5507.120

Criado: 15.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Discontinued article.

Este item será descontinuado em: 20.01.2021 |||O item foi substituído pelo item: 5307124

Descrição do produto

Material:	Chapa de aço Alumínio Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície:	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Instalações internas: pintura eletroforética por imersão Portas e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó
Cor:	Quadro do armário e partes planas: RAL 7035 Montagem interna: RAL 9005
Escopo de fornecimento:	Estrutura TS 8 com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com dobradiças de 180° Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E Dois perfis de fixação variáveis de 482,6 mm (19") na frente e atrás, montados nas treliças de profundidade com dispositivos de fixação rápida Peças distanciadoras com 50 mm de altura para montar a chapa de cobertura em cima do recorte para ventiladores na chapa de teto mantendo uma fresta para ventilação passiva (inclusa). Dispensável em variantes sem recorte. Acessórios para conexão de ligação equipotencial com ponto de aterramento (inclusa) 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 50 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Paleta IPPC Chapa de teto multipartida e removível, com entrada lateral de cabos na profundidade e recorte coberto para chapa de ventilação Porta traseira em chapa de aço, lisa, subdividida na vertical, com dobradiças de 180°

Nota: Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir na situação específica de aplicação

Material básico: Chapa de aço

Descrição do produto

Dimensões: Largura: 800 mm
Altura: 2000 mm
Profundidade: 800 mm

Altura de montagem dos componentes: 42 UA

Distância entre os níveis (pronto para montagem): 545 mm

Modelo de 19": Trilhos perfilados de 482,6 mm (19")

Modelo das portas: fechado

Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente: 147 mm / 105 mm

Capacidade de carga: 15000 N

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 107 kg

EAN: 4028177678521

Número da tarifa alfandegária: 94032080

ETIM 7.0: EC002499

ETIM 6.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

Descrição do produto: TS IT RACK 800x2000x800 R7035 PRT.VIDRO

Aprovações

Aprovações: UL + C-UL

Certificados: NA

Explicações: Declaration of conformity