

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

Sistema de iluminação LED – SZ 2500.110

Data de publicação : 16/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Sistema de iluminação LED – SZ 2500.110

Criado: 16.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Modelo:	sem tomada
Vantagens:	Iluminação perfeita de todo o interior do armário Opcionalmente com fixação por clipe, parafuso ou ímã Equipamento apropriado para qualquer aplicação
Equipamento:	sem tomada
Material:	Corpo da luminária: alumínio extrudado Cobertura da lâmpada: policarbonato (livre de halogênio) Extremidades da luminária: PC-ABS (sem alogênio)
Cor:	Caixa: RAL 7016
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 20
Escopo de fornecimento:	Inclui parafusos de fixação
Nota:	Fazer o pedido dos acessórios para conexão separadamente

Descrição do produto

Dimensões:	Largura: 337 mm Altura: 55 mm Profundidade: 23 mm
Tensão nominal de serviço:	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Instalações possíveis:	A instalação nas caixas AX requer o trilho para montagem interna AX e a cantoneira de montagem Diretamente no perfil do armário em intervalos de 25 mm
Temperatura de serviço:	Operação (ambiente): -20 °C...+55 °C
Consumo de energia:	7 W
Corrente de iluminação:	600 lm
Cor da luz:	4000 K (branco neutro)
Grau de proteção:	II (isolamento)
Opções de conexão:	Alimentação de 2 polos Cabo de passagem de 2 polos Chave de posicionamento da porta
Tipo de montagem de luminárias:	Parafusado Fixação por cliques Fixação por ímã (acessórios)
Emb.:	1 unid.
Peso/embalagem:	0,35 kg
Teor de cobre (kg / unidade):	0
EAN:	4028177806948
Número da tarifa alfandegária:	94054099
ETIM 7.0:	EC000321
ETIM 6.0:	EC000321
eCl@ss 8.0/8.1:	27189241
eCl@ss 6.0/6.1:	27189241
Descrição do produto:	SZ Sistema iluminação LED 600, 100-240V, 337mm
Aprovações	
Aprovações:	CCC ENEC
Certificados:	EAC

Explicações:

Declaration of conformity
