

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► **Rack para
redes/servidores VX
IT IP 55 com porta
transparente e trilhos
perfilados de 19"
Standard – VX
5309.136**

Data de publicação : 17/Fev/2022

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



Rack para redes/servidores VX IT IP 55 com porta transparente e trilhos perfilados de 19" Standard – VX 5309.136

Criado: 17.02.2022 em www.rittal.com/pt-pt



Descrição do produto

Material:	Chapa de aço Alumínio Porta transparente: vidro de segurança com espessura de 3 mm
Superfície:	Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão Montagem interna: pintada Porta traseira e teto: pintura eletroforética por imersão, pintura eletrostática a pó Porta dianteira: alumínio anodizado/com pintura
Cor:	Quadro do armário, porta traseira e teto: RAL 7035 Porta dianteira: perfis verticais em prata e perfis horizontais em RAL 9005 Montagem interna: RAL 9005 Puxador e dobradiças: RAL 9005
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529:	IP 55 apenas em combinação com vedações para montagem modular ou laterais parafusadas
Escopo de fornecimento:	Estrutura VX com portas e chapa de teto Porta dianteira transparente com dobradiças de 180° Porta traseira em chapa de aço, lisa, inteiriça, com dobradiças de 130° Fecho dianteiro e traseiro: fecho Comfort para tambor semicilíndrico e fecho de segurança 3524 E Trilhos perfilados de 482,6 mm (19") Chapa de teto inteiriça lisa Bandeja com chapa de base multipartidas lisas Vedação para montagem modular e kit de vedação para chapas de base (inclusos) 12 x fixadores de 19" com 1 UA, com contato (inclusos) 25 parafusos torx com condutividade elétrica (inclusos) Paleta IPPC
Nota:	Dependendo do tipo e local de instalação, o ângulo de abertura da porta poderá divergir

na situação específica de aplicação

Material básico: Chapa de aço

Descrição do produto

Dimensões: Largura: 800 mm
Altura: 2000 mm
Profundidade: 1000 mm

Altura de montagem dos componentes: 42 UA

Distância entre os níveis (pronto para montagem): 720 mm

Modelo de 19": na frente e atrás

Fixação de 19": Parafusadas em cima e embaixo na treliça de profundidade

Espaço de montagem para nível de 19", atrás/à frente: 87 mm / 193 mm

Capacidade de carga: 15000 N
Estática (máx.) por armário segundo a norma UL 2416: 12000 N

Emb.: 1 unid.

Peso/embalagem: 125 kg

EAN: 4028177945104

Número da tarifa alfandegária: 94032080

ETIM 7.0: EC002499

ETIM 6.0: EC002499

eCl@ss 8.0/8.1: 27180207

eCl@ss 6.0/6.1: 27180207

Descrição do produto: VX IT Bastidor Rack 19" Porta vidro c/800x2000x1000

Aprovações

Aprovações: UL + C-UL

Certificados: Protection category IP 55 (CPRI)

Explicações: Declaration of conformity
