

570.0116

SCATOLA DA PARETE

INCLINATA 16A CENTRINO DI FORATURA
IP66/IP67/IP69 70x87mm



Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Grado di protezione generico	Stagno all'immersione	EN 60309-1 (1999)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Serie commerciale	Serie DOMO	EN 60309-1/A1 (2007)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Tipologia prodotto	Accessorio	IEC 60309-1 (2005)	[International Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Descrizione sintetica	SCATOLA DA PARETE	EN 60309-1/A2 (2012)	[European Standard] Plugs, socket-outlets and couplers for industrial purposes. Part 1: General requirements
Materiale	TERMOPLASTICO	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Tipo di uscite disponibili	INCLINATA		
Grado di protezione IP	IP66/IP67/IP69		
Uscita cavo	CENTRINO DI FORATURA		
Corrente nominale	16A		
Adatto per	70x87mm		
Colore	GRIGIO		