

**685.006****SCATOLA DI DERIVAZIONE****150x110x70mm IP55 GW 650°C HALOGEN  
FREE GRIGIO TECNOPOLIMERO**

Certificati

| TECHDATA                     |                           | NORME E LEGGI                     |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipologia prodotto           | SCATOLA DI DERIVAZIONE    | EN 60670-1 (2005)                 | [European Standard] Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations. General requirements                                                   |
| Serie commerciale            | Serie SCABOX              | EN 60670-22 (2006)                | [European Standard] Boxes and enclosures for electrical accessories for household and similar fixed electrical installations -- Part 22: Particular requirements for connecting boxes and enclosures |
| Descrizione sintetica        | SCATOLA DI DERIVAZIONE    |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Grado di protezione generico | Protetto da getti d'acqua | DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE | [European Directives] Low Voltage Directive                                                                                                                                                          |
| Grado di protezione IP       | IP55                      |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Materiale                    | TECNOPOLIMERO             |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Grado di protezione IK       | IK08                      |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Tipo installazione           | PARETE                    |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Coperchio                    | Coperchio cieco           |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| GLOW WIRE                    | GW 650°C                  |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Halogen free                 | HALOGEN FREE              |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Colore                       | GRIGIO                    |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Dimensioni                   | 150x110x70mm              |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Uscita cavo                  | PG21                      |                                   |                                                                                                                                                                                                      |
| Entrate                      | 10xØ29mm                  |                                   |                                                                                                                                                                                                      |