



Visão geral

Apresentação	Kit de disjuntor de bateria que controla a tensão CC enviada à UPS por soluções de bateria de terceiros. Para utilizar com o armário de baterias Easy UPS 3S vazio (E3SEBC7).
Prazo de entrega	Envio habitual em 6 semanas

Físico

Profundidade	24 cm
Altura	43 cm
Peso do Produto	8 kg
Largura	27 cm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...3333 ft
Humidade relativa	0...95 % sem condensação
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...40 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 m

Baterias e autonomia

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Tipo de bateria	VRLA
Bateria Tensão Amperagem Hora Capacidade	0 VAh

Unidades de embalagem

Peso do pacote 1	8 kg
Pacote 1 Altura	43 cm
Pacote 1 largura	27 cm

Pacote 1 Comprimento	24 cm
----------------------	-------

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China Produto fora do âmbito da RoHS China. Declaração de substâncias para sua informação.
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------