

Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	SL
Aplicação do equipamento	Varias utilidades
Tipo de produto ou componente	Relé de temporização industrial
Altura	170 mm
Largura	135 mm
Profundidade	107 mm
Tipo de montagem	Montado na parede
Composição do dispositivo	1 corpo 1 Cobertura 4 Parafuso de cobertura
Quantidade por conjunto	Conjunto de 1
Tipo de corpo	Uma peça moldada
Tipo de capa frontal	Simplex
Fixação da tampa	Parafusos de metal
Tipo de Bloqueio	Parafuso prisioneiro Phillips combined fora da área selada
Peças removíveis	Cobertura

Complementar

Material	PVC (polivinil clorido)
Acabamento de superfície	Polished
Cor	Cinzeno RAL 7035)
Classe de isolamento eléctrico	Classe II
Grau de protecção IP	IP55em conformidade com IEC 60529
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com IEC 62262

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	804 g
Pacote 1 Altura	10 cm
Pacote 1 largura	13,5 cm
Pacote 1 Comprimento	17 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	18
Peso do pacote 2	15,5 kg
Pacote 2 Altura	25 cm
Largura do pacote 2	41,5 cm
Comprimento do pacote 2	62 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	216
Pacote 3 Peso	173,664 kg
Pacote 3 Altura	87 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China

Garantia contractual

Garantia	24 meses
----------	----------