



Principal

Alcance	Micro Pragma
Tipo de produto ou componente	Invólucro
Tipo de quadro	Quadro modular
Nb of 18 mm modules per row	4
Nb of horizontal rows	1
Type of door	Reversível Transparente
Largura	88 mm
Altura	130 mm
Profundidade	60 mm

Complementar

Tipo de montagem	Superfície
Distancias de 9 milímetros	8
Número total de módulos de 18 mm	4
Tipo de calha	DIN
Descrição placa de montagem	SEM placa de montagem
Material do invólucro	Invólucro de material auto-extintor
Profundidade interna	54 mm
Cor	Invólucro branco RAL 9003)
Segmento de mercado	Pequenos edifícios

Ambiente

Normas	EN 60439-3 IEC 23-48 IEC 60695-2-1 IEC 60439-3
Resistência a incêndios	650 °C (30 s) em conformidade com IEC 60695-2-1
Grau de proteção IP	IP40em conformidade com IEC 60529 with installation of devices IP40 minimum)
Grau de protecção IK	IK07em conformidade com EN 50102

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	96 g
Pacote 1 Altura	6 cm
Pacote 1 largura	8,5 cm
Pacote 1 Comprimento	13 cm
Unidade de pacote tipo 2	S04
Número de unidades no pacote 2	60
Peso do pacote 2	6,358 kg
Pacote 2 Altura	30 cm
Largura do pacote 2	40 cm
Comprimento do pacote 2	60 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12

Número de unidades no pacote 3	240
Pacote 3 Peso	37,432 kg
Pacote 3 Altura	45 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração RoHS da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Presença de halogéneo	Produto sem halogéneo

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------