



Principal

Alcance	Domae
Tipo de produto ou componente	Pente
Categoria de Acessórios / peças separadas	Acessório de ligação
Lines description	3L
Length in 18 mm modules	57

Complementar

Número de vias	19 maneiras 3 L
Poles configuration for 1 way	1 x 3P
Desvio de ligação	18 mm
Tipo de conector	garfo
Distância entre a forma	54 mm
Isolamento	Insulated
Apresentação do dispositivo	Recortável
[Ie] corrente estipulada de funcionamento	63 A a 40 °C
[Ue] tensão estipulada de funcionamento nominal	230 V CA Ph/N 400 V CA Ph/Ph
[Ui] Tensão estipulada de Isolamento	500 V CA
Modo de montagem	Horizontal
Local de montagem	Fundo ligado biconnect
Distancias de 9 milímetros	114
Largura	1000 mm
Cor	Cinzeno claro RAL 7035)
Compatibilidade gama	Domae

Ambiente

Normas	IEC 60664 EN/IEC 60439-1
--------	-----------------------------

Unidades de embalagem

Unidade de pacote tipo 1	PCE
Numero de unidades por emb.	1
Peso da embalagem (Lbs)	426 g
Pacote 1 Altura	1,5 cm
Pacote 1 largura	2,8 cm
Pacote 1 Comprimento	101,5 cm
Unidade de pacote tipo 2	BB1
Número de unidades no pacote 2	20
Peso do pacote 2	8,788 kg
Pacote 2 Altura	8 cm
Largura do pacote 2	103 cm

Comprimento do pacote 2	10 cm
Unidade de pacote tipo 3	P12
Número de unidades no pacote 3	600
Pacote 3 Peso	275,64 kg
Pacote 3 Altura	75 cm
Largura do pacote 3	80 cm
Pacote 3 Comprimento	120 cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	18 months
----------	-----------